

Cisco Catalyst 9130AXE - Accesspoint - 1GbE, 5GbE, 2.5GbE

Bluetooth - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	C9130AXE-E
EAN/UPC	0889728245906



Beschreibung

Die Zugangspunkte der Cisco Catalyst 9130-Serie sind Zugangspunkte für Unternehmen. Sie sind widerstandsfähig, sicher und intelligent. Die APs der Cisco Catalyst 9130-Serie bieten ein nahtloses Erlebnis für jeden, mit hoher Skalierung und unübertroffener Leistung in verschiedenen Netzwerkimplementierungen. Die 9130er Serie geht über den Wi-Fi 6-Standard hinaus und bietet integrierte Sicherheit, Ausfallsicherheit und betriebliche Flexibilität sowie eine erhöhte Netzwerkkomplexität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Catalyst 9130AXE - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - innen
Lokalisierung	Belgien, Jordanien, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Bulgarien, Kamerun, Tschechische Republik, Estland, Litauen, Mongolei, Island, Rumänien, Sri Lanka, Luxemburg, Ungarn, Zypern, Irak, Kenia, Nigeria, Sambia, Uganda, Tansania, Trinidad, Jamaika, Algerien, Gabun, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Marokko, Monaco, Kroatien, Makedonien, Slowakei, Slowenien, Lettland, Libyen, Burundi, Namibia, Mauritius, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Türkei, Irland, Bahamas, Serbia, Montenegro, Bosnien-Herzegowina
RAM	2 GB
Flash-Speicher	1 GB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Schmale Halterung, Klemme für Rasterdecke
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	UPOE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.3 cm x 23.3 cm x 4 cm
Gewicht	1.71 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	23.3 cm
Tiefe	23.3 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	1.71 kg
Lokalisierung	Belgien, Jordanien, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Bulgarien, Kamerun, Tschechische Republik, Estland, Litauen, Mongolei, Island, Rumänien, Sri Lanka, Luxemburg, Ungarn, Zypern, Irak, Kenia, Nigeria, Sambia, Uganda, Tansania, Trinidad, Jamaika, Algerien, Gabun, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Marokko, Monaco, Kroatien, Makedonien, Slowakei, Slowenien, Lettland, Libyen, Burundi, Namibia, Mauritius, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Türkei, Irland, Bahamas, Serbia, Montenegro, Bosnien-Herzegowina
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM	2 GB
Flash-Speicher	1 GB
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	OFDMA
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	LLDP-Support, Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), 802.1x-Authentifizierung, Cyclic Shift Diversity (CSD), MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Dynamic Frequency Selection (DFS), sicheres Hochfahren, 8x8 Mu-Mimo-Technologie, Target Wait Time (TWT), Cisco Trust Anchor-Modul, 4x4 MIMO-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, EAP-SIM, WPA3, EAP-FAST
Authentifizierungsmethode	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Extern

Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1/2.5/5GBase-T (UPOE) - RJ-45 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x USB 2.0 Antenne - RF
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Schmale Halterung, Klemme für Rasterdecke
Kennzeichnung	CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62209-1, SRRC, EN 50385, EN 62209-2, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, CISPR 32, EN 55032, EN 61000-6-1:2007, EN 60601-1-2:2015, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300 328 V2.1.1, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, EN 301 893 V2.1.1
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	UPOE
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	CAPWAP Software Image
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.