

DIGITUS Professional DN-19 24U-I-6/6-1 - Gehäuse - bodenstehend - Grau, RAL 7035 - 24U - 48.3 cm (19")

24 HE - Grau

Gruppe	Racks
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-19 24U-I-6/6-1
EAN/UPC	4016032380665



Beschreibung

Die 483 mm (19") Industrie-Netzwerkschränke sind gem. dem Schutzlevel IP55 gegen Staub- und Wassereindringung geschützt und bieten somit optimale Bedingungen für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung im industriellen Umfeld. Ein zusätzlich durchgeführter 500-stündiger Resistenztest gegen Salzbesprühung bekräftigt eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die im Inneren verbauten 483 mm (19")-Profilschienen sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Eine umlaufende Profillochungsstruktur unterstützt diesen zusätzlich. Jeder Schrank ist mit einem 100 mm hohen Sockel ausgestattet, welcher zusätzlichen Raum für Kabelüberlängen bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional DN-19 24U-I-6/6-1 - Gehäuse - 24U
Produkttyp	Gehäuse
Platzierung/Montage	Bodenstehend
Farbe	Grau, RAL 7035
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	24U
Produktmaterial	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 60 cm x 130 cm
Funktionen	Abschließbare Fronttür, Kabeleingänge unten, für Einsatz im Innenbereich, einstellbare Tiefenschienen, Fronttür aus gehärtetem Glas, korrosionsbeständig, IP55-Schutz, IK10 Wirkungsbewertung, Tür mit 130 Grad Scharnier

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Gehäuse
Platzierung/Montage	Bodenstehend
Produktmaterial	Stahl
Rack-Größe	48.3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)	24U
Breite	60 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	130 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	65 cm x 65 cm x 135 cm / 86 kg
Farbe	Grau, RAL 7035
	Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung	1500 kg
Leistungsmerkmale	Abschließbare Fronttür, Kabeleingänge unten, für Einsatz im Innenbereich, einstellbare Tiefenschielen, Fronttür aus gehärtetem Glas, korrosionsbeständig, IP55-Schutz, IK10 Wirkungsbewertung, Tür mit 130 Grad Scharnier
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.