

# Eaton Tripp Lite series 16-Port KVM Switch Cat5 Over IP 1 Local 2 Remote User 1U TAA GSA



KVM-Switch - CAT5 - 16 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 2 IP-  
 Benutzer - Desktop - TAA-konform

Gruppe	Umschalter
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	B064-016-02-IPG
EAN/UPC	0037332151513

## Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite KVM-Switch mit 16 Anschlüssen bietet eine Lösung für die Verwaltung mehrerer Server über eine einzige Konsole, lokal oder aus der Ferne. Dieser Switch unterstützt bis zu 16 Serveranschlüsse über RJ-45-Ports und bietet hochauflösende Videounterstützung bis zu 1600 x 1200, was eine klare und detaillierte Darstellung aller angeschlossenen Geräte gewährleistet. Dank seiner Kompatibilität mit Mac-, PC- und Unix-Plattformen bietet er eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Netzwerkumgebungen.

Der Switch wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und verfügt über mehrere Verschlüsselungsalgorithmen, darunter 256-Bit-AES, und unterstützt mehrere Authentifizierungsmethoden wie Active Directory, LDAP und RADIUS, um Ihre Daten und Remote-Sitzungen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ein On-Screen-Display und die Möglichkeit zur Firmware-Aktualisierung sorgen für Benutzerfreundlichkeit und langfristige Wartungsfreundlichkeit.

Das 1U-Rack-montierbare Design, das von einem umfassenden Rack-Montage-Kit begleitet wird, macht die Installation einfach und spart wertvollen Rack-Platz in überfüllten Serverräumen oder Rechenzentren. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmensnetzwerk oder einen Betrieb auf Unternehmensebene verwalten, der Eaton Tripp Lite KVM-Switch mit 16 Anschlüssen wurde speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und bietet Zuverlässigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Formfaktor.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 16-Port KVM Switch Cat5 Over IP 1 Local 2 Remote User 1U TAA GSA - KVM-Switch - 16 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	KVM-Switch - 16 Anschlüsse - CAT5
Gehäusotyp	1U
Untertyp	KVM
Ports	16 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer, 2 IP-Benutzer
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 40.6 cm x 4.4 cm
Gewicht	7.7 kg
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop 1U
Untertyp	KVM
Ports	16 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer	2 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair	CAT5
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, RSA, SSL, 256-Bit-AES
Authentifizierungsmethode	RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung	1600 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	16 x KVM RJ-45 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x USB Type A 1 x Konsole RJ-45 1 x KVM
----------------	--

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V

### Verschiedenes

Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel 1 x Serieller Adapter
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	UL, cUL, FCC
TAA-kompatibel	Ja

### Maße und Gewicht

Breite	43.2 cm
Tiefe	40.6 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	7.7 kg

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.