

CyberPower Systems CyberPower PFC Sinewave (E) Series CP1200EIPFCRM2U - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 720 Watt - 1200 VA - USB - serial - Ausgangsanschlüsse: 8 - aktive PFC - 2U - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	CyberPower Systems
Hersteller Art. Nr.	CP1200EIPFCRM2U
EAN/UPC	4711027798233



Beschreibung

CyberPower PFC Sinewave (E) Series CP1200EIPFCRM2U - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 720 Watt - 1200 VA - USB, serial - Ausgangsanschlüsse: 8 - aktive PFC - 2U - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CyberPower PFC Sinewave (E) Series CP1200EIPFCRM2U - USV - 720 Watt - 1200 VA
Gerätetyp	USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	11.59 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	720 Watt / 1200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	3.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB, serial
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 27.4 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 169 - 271 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz $\pm$ 1%
Nötige Frequenz	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	10 A
Leistungskapazität	720 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	900 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Leistungsfaktor (LF)	0.6
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	3.4 min bei Volllast 11.6 min bei halbe Beladung
Ladezeit	8 Stunden
Besonderheiten	Versiegelt
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB, serial
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.8 m USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert

Besonderheiten	Plastikgehäuse, EMI-Filter, RFI-Filter, GreenPower UPS Bypass Technology, im Betrieb austauschbare Akkus, vom Nutzer austauschbare Batterien, hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Human Interface Device (HID) Support, LED-Anzeiger, Überlastungsschutz, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Kennzeichnung	RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PowerPanel Business
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.3 cm
Tiefe	27.4 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	11.59 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	52.3 cm
Transporttiefe	37.4 cm
Transporthöhe	16.2 cm
Transportgewicht	12.86 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.