

BIXOLON SLP-TX403EG - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,6 cm)

300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - Dunkelgrau

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SLP-TX403EG/BEG



Beschreibung

Der robuste und leistungsstarke SLP-TX403 4-Zoll-Thermotransfer-/Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr. Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm/Sekunde (5 ips) und druckt mit 300 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle. Der SLP-TX403 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen. Der SLP-TX403 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SLP-TX403EG - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.85 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,6 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	116 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier

Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.4 cm x 31 cm x 19.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Farbe	Dunkelgrau
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Enthaltene Schriftarten	10 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier
Max. Mediengröße	Rolle (11,6 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	116 mm
Mediengrößen	Rolle (2,5 cm), Rolle (11,6 cm)
Max. Druckbreite	105.7 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser	130 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (11,6 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	21.4 cm
Tiefe	31 cm
Höhe	19.5 cm
Gewicht	2.85 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.