DIGITUS Power Injector (DIN-Schienenmontage möglich)

Gigabit Ethernet - Industriell - DC 45-56 V - 85 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-651141
EAN/UPC	4016032486541

Beschreibung

Der DIGITUS PoE-Injektor wurde für industrielle Anwendungen entwickelt, die eine zuverlässige Stromversorgung über Ethernet erfordern. Er unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75°C und kann in Umgebungen mit einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90% arbeiten, was seine Leistung unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Dank der Konformität mit den Standards IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt Typ 3 und Typ 4 kann dieser Injektor Geräte über Entfernungen von bis zu 100 m mit einer Leistung von bis zu 85 Watt versorgen. Das Design für die DIN-Schienenmontage und die LED-Anzeigen vereinfachen die Installation und Überwachung und machen ihn zu einer vielseitigen Stromversorgungslösung für eine Vielzahl von Netzwerkgeräten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS - Power Injector - Gigabit Ethernet, Industriell - 85 Watt
Gerätetyp	Power Injector - DIN-Schienenmontage möglich
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
Gewicht	295 g
Eingangsspannung	DC 45-56 V
Leistungskapazität	85 Watt
Eingangsanschlüsse	3-poliger Anschlussblock
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenmontagekit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.3 cm x 7.8 cm x 3.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Power Injector - DIN-Schienenmontage möglich
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++ (IEEE 802.3bt)
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	DC 45-56 V
Eingangsanschlüsse	3-poliger Anschlussblock

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45
Leistungskapazität	85 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Gigabit LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenmontagekit
Besonderheiten	Bis zu 100 m Distanz, LED-Anzeiger
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3, IEEE 802.3bt Type 4
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.3 cm
Tiefe	7.8 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	295 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	18.8 cm
Transporttiefe	9.5 cm
Transporthöhe	24 cm
Transportgewicht	330 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.