

Toshiba S300 Surveillance - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Toshiba
Hersteller Art. Nr.	HDWT860UZSVA
EAN/UPC	4260557511879



Beschreibung

Für Überwachungssysteme ist gerade das Beste gut genug. Die Toshiba 3,5"-Festplatte S300 wurde daher so konstruiert, dass sie höchsten Ansprüchen genügt. Sie unterstützt gleichzeitig bis zu 32 hochauflösende Überwachungskameras und bietet ausreichend Platz für gestochen scharfe Videos. Die S300 wurde strengen Tests unterzogen und besteht aus hochwertigsten Komponenten, die rund um die Uhr für zuverlässige Leistung sorgen. Kurzum, die S300 ist perfekte Toshiba Qualität, die selbst unter widrigen Bedingungen durchweg überzeugt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Toshiba S300 Surveillance - Festplatte - 6 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	6 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergröße	256 MB
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	Unterstützt bis zu 64 Kameras, Advanced Format-Technologie, Aufprallsensor, Shingled Magnetic Recording (SMR), Native Command Queuing (NCQ), Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Toshiba Dynamic Cache Technology, Toshiba Stable Platter Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	680 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	6 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	256 MB

Merkmale	Unterstützt bis zu 64 Kameras, Advanced Format-Technologie, Aufprallsensor, Shingled Magnetic Recording (SMR), Native Command Queuing (NCQ), Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Toshiba Dynamic Cache Technology, Toshiba Stable Platter Technology
Breite	101.85 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	680 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	184 MBps
Mittlere Wartezeit	5.56 ms
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
	Zuverlässigkeit
MTBF	1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7	Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10 ¹⁴
Lade-/Entladezyklen	600,000
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	4.84 Watt (typisch) 2.81 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
Verpackung	Bulk
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	0.5 g @ 5-350 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	3 g @ 5-500 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.