

StarTech.com 10m (30ft) LC to LC (UPC) OM4 Multimode Fiber Optic Cable w/Push Pull Tabs, 50/125µm, 100G Networks, Bend Insensitive, Low Insertion Loss - LSZH Fiber Patch Cord (450FBLCLC10PP)

Patch-Kabel - LC/UPC Multi-Modus (M) zu LC/UPC Multi-Modus (M) - 10 m - 2.9 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3/OM4 - halogenfrei - bis zu 100 Gbps Datentransferrate - geformt - Aquamarin



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	450FBLCLC10PP
EAN/UPC	0065030900805

Beschreibung

LC/UPC zu LC/UPC OM4 Multimode-Glasfaserkabel ermöglicht 40/100Gbps Netzwerkverbindungen. Die Push-Pull-Laschen an jedem Stecker sorgen für ein schnelles Anschließen und Entfernen und erleichtern die präzise Installation in Umgebungen mit hoher Anschlussdichte. Die knickunempfindliche Faser und die geformten Zugentlastungen unterstützen Kabelverläufe, die Mikro-/Makro-Biegungen erfordern, und sorgen gleichzeitig für eine geringe Dämpfung. Die ausziehbaren Zugentlastungsgehäuse ermöglichen einen werkzeuglosen Polaritätstausch. Farbcodierte LC-Duplex-Stecker sorgen für eine fehlerfreie Polaritätskonfiguration.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 10m (30ft) LC to LC (UPC) OM4 Multimode Fiber Optic Cable w/Push Pull Tabs, 50/125µm, 100G Networks, Bend Insensitive, Low Insertion Loss - LSZH Fiber Patch Cord (450FBLCLC10PP) - Patch-Kabel - 10 m - Aquamarin
Typ	Patch-Kabel - OM3/OM4
Technologie	Duplex Glasfaser
Glasfasertyp	Multi-Modus
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, bis zu 100 Gbps Datentransferrate, geformt, Wellenlänge von 850/1300 nm, Druck-/Zuglasche, biegeunempfindlich, geringe Einfügungsdämpfung, aramidfaserverstärkt, Laser-Optimized Multimode Fiber (LOMMF), einfaches Polaritätsmanagement
Länge	10 m
Durchmesser	2.9 mm
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Anschluss	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Farbe	Aquamarin

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - OM3/OM4
Technologie	Duplex Glasfaser
Glasfasertyp	Multi-Modus
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, bis zu 100 Gbps Datentransferrate, geformt, Wellenlänge von 850/1300 nm, Druck-/Zuglasche, biegeunempfindlich, geringe Einfügedämpfung, aramidfaserverstärkt, Laser-Optimized Multimode Fiber (LOMMF), einfaches Polaritätsmanagement
Länge	10 m
Durchmesser	2.9 mm
Gewicht	68.5 g
Farbe	Aquamarin

Konnektivität

Anschluss	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung	RoHS, WEEE, EMI, TIA/EIA-568
---------------	------------------------------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	22 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	2.5 cm
Transportgewicht	88 g

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
---------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.