

SonicWALL TZ Series (Gen 7) TZ270 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Essential Protection Service Suite und Cloud Secure Edge für 1 Jahr SIA-Basic (10 Benutzer)

und 1 Jahr SPA-Advanced (3 Benutzer) - 1GbE - SonicWall Promotional Tradeup - Desktop



Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	SonicWALL
Hersteller Art. Nr.	03-SSC-2997
EAN/UPC	0758479329978

Beschreibung

SonicWall TZ Series (Gen 7) TZ270 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Essential Protection Service Suite und Cloud Secure Edge für 1 Jahr SIA-Basic (10 Benutzer) und 1 Jahr SPA-Advanced (3 Benutzer) - 1GbE - SonicWall Promotional Tradeup - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SonicWall TZ Series (Gen 7) TZ270 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Essential Protection Service Suite und Cloud Secure Edge für 1 Jahr SIA-Basic (10 Benutzer) und 1 Jahr SPA-Advanced (3 Benutzer)
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Services im Bundle	3 Jahre Essential Protection Service Suite und Cloud Secure Edge für 1 Jahr SIA-Basic (10 Benutzer) und 1 Jahr SPA-Advanced (3 Benutzer)
Formfaktor	Desktop
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 2 Gbps Bedrohungspräventions-Durchsatz: 750 Mbit/s Anwendungsdurchsatz: 1 Gbps IPS-Durchsatz: 1 Gbps Anti-Malware-Durchsatz: 750 Mbit/s TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 300 Mbps VPN-Durchsatz (IPSec): 750 Mbit/s Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde

Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 SSL-VPN-Lizenzen: 1 (maximal 50) VPN-Tunnel (Site-to-Site): 50 IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) SPI-Verbindungen: 750000 DPI-Verbindungen: 150000 DPI SSL-Verbindungen: 25000 Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 1000 Verwaltbare Zugriffspunkte: 16 Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 150
VoIP-Protokolle	SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Preistyp	SonicWall Promotional Tradeup
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19 cm x 13.5 cm x 3.5 cm
Gewicht	820 g

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Services im Bundle	3 Jahre Essential Protection Service Suite und Cloud Secure Edge für 1 Jahr SIA-Basic (10 Benutzer) und 1 Jahr SPA-Advanced (3 Benutzer)
Breite	19 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	3.5 cm
Gewicht	820 g
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI, SSH
Leistung	Firewall-Durchsatz: 2 Gbps Bedrohungspräventions-Durchsatz: 750 Mbit/s Anwendungsdurchsatz: 1 Gbps IPS-Durchsatz: 1 Gbps Anti-Malware-Durchsatz: 750 Mbit/s TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 300 Mbps VPN-Durchsatz (IPSec): 750 Mbit/s Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 SSL-VPN-Lizenzen: 1 (maximal 50) VPN-Tunnel (Site-to-Site): 50 IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) SPI-Verbindungen: 750000

	DPI-Verbindungen: 150000 DPI SSL-Verbindungen: 25000 Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 1000 Verwaltbare Zugriffspunkte: 16 Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 150
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, sicher, SSD Aktivität, Testmodus
Leistungsmerkmale	SD-WAN-Support, VLAN-Unterstützung, firewall, VPN-Support, NAT Support, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DHCP-Relais, Deep Packet Inspection (DPI), Inhaltsfilterung, Virenschutz-Analyse, Anti-Spam-Schutz, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, VLAN Trunking, Port-Spiegelung, Bandbreitensteuerung, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät, NetFlow, PAT Support, Unterstützung von 5G USB-Dongle, unterstützt Single Sign-On (f), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DDos-Angriffsschutz
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, Dreifach DES, MD5, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Authentifizierungsmethode	RADIUS, LDAP, XAUTH-Authentifizierung
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	6 x 1000Base-T - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 2 x USB 3.0 - Type A 1 x Konsole - RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	51.1 Jahre
Kennzeichnung	FIPS 140-2 Level 2, ICSA Firewall zertifiziert, ICSA Antivirus, Common Criteria, FCC Klasse B bescheinigt, ICES Class B, EMC, LVD, RoHS, C-Tick, VCCI Class B, UL, cUL, TUV GS, CB, Mexico CoC, WEEE, REACH, BSMI, KCC, MSIP, ANATEL
Preistyp	SonicWall Promotional Tradeup
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	36 Watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	SonicOS 7.0
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.41 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.