

Axis Q1686-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1512 - C/CS-Montage - Audio - H.264 - H.265 - MJPEG - PoE Class 4

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02968-001
EAN/UPC	7331021086913



Beschreibung

AXIS Q1686-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1512 - C/CS-Montage - Audio - H.264, H.265, MJPEG - PoE Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1686-DLE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.9 cm x 40.4 cm x 9.3 cm
Gewicht	5.1 kg
Farbe	NCS S 1002-B, weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	5.6 x
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.01 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.1 Lux - Farbe, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0.02 Lux - Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweite	9 mm - 50 mm
Objektivbefestigung	C/CS-Montage

Fokuseinstellung	Mindestabstand 3 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.5 (P-Iris)
Spannung	DC 10 - 28 V, PoE Class 4
Leistungsmerkmale	Radarsensor, Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, Zipstream-Technologie, Secure Boot, entfernter Fokus, Remote Zoom, i-CS-Objektiv, Erkennung von Kfz-Kennzeichen, Fahrzeuggeschwindigkeitsüberwachung, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Exposure-Modus, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Gefährdungszone, Antibeschlag, Ton-Mapping, Komprimierung, dynamischer Text, Bildüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Zielblende, radar picture-in-picture, augmented overlay, Aluminiumgehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.