

Axis Q1941-E (13mm 8.3 fps) - Thermo-Netzwerkamera

Außenbereich - wetterfest - Farbe - 768 x 576 - feste Brennweite -
Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - MPEG-4 AVC - DC 8 - 28 V / AC 20
- 24 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	0970-001
EAN/UPC	7331021058644



Beschreibung

Dank ihres leistungsstarken Prozessors verfügt die AXIS Q1941-E über hohe Kapazitäten für die Videoanalyse mit AXIS Camera Application Platform (ACAP) und kann viele verschiedene Anwendungen anderer Hersteller nutzen. Die Kamera verfügt außerdem über einen Speicherkartensteckplatz für die lokale Speicherung von Videoaufzeichnungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1941-E (13mm 8.3 fps) - Thermo-Netzwerkamera
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 34.4 cm x 14.6 cm
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	768 x 576
Bildrate (max.)	8.3 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	13 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Leistungsmerkmale	Belichtungsausgleich, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Textstempel, Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkkamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	14.6 cm
Tiefe	34.4 cm
Höhe	14.6 cm
	Kamera
Typ	Farbe - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
Max. Digitalvideoauflösung	768 x 576
Bewegungserkennung	Ja
Bildrate (max.)	8.3 Bilder pro Sekunde
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	Belichtungsausgleich, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Textstempel, Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz
	Bildsensor
Effektive Pixel	384 x 288
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	13 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	28
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandbefestigung, Deckenhalterung

Kennzeichnung	EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, IEC 60529 IP66, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, KCC Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, EN 60950-22
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Stromversorgungsgerät	4.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.