

AudioCodes Mediant 800C MSBR - - Router - - DSL-Modem

1GbE - WAN-Ports: 4 - VoIP-Telefonadapter

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AudioCodes
Hersteller Art. Nr.	M800C-2ET4S-A2GES



Beschreibung

AudioCodes Mediant 800C MSBR - - Router - - DSL-Modem - 1GbE - WAN-Ports: 4 - VoIP-Telefonadapter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AudioCodes Mediant 800C MSBR - Router - DSL-Modem - Desktop
Gerätetyp	Router - DSL-Modem
Gehäusotyp	Desktop - 1U
Digital Signaling Protocol	ADSL over ISDN, VDSL over ISDN
WAN-Ports Anz.	4
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	Maximale Zahl von Signalisierungs-/Mediensitzungen: 200 Höchstzahl registrierter Benutzer: 600 Maximale Zahl transkodierter Sitzungen: 110
Jumbo-Rahmenunterstützung	Ja
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, IPSec, PPPoA, IPoA, IPoE, DHCP, OAM F5
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, OSPFv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, ICMP, DHCP
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	4 Telefone (FXS)
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, DiffServ-Unterstützung, IDS, IPv6-Unterstützung, IPS, DDos-Angriffschutz, WRED, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, DHCP-Relais, SPIF, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, SYN Flooding, ToS, Präzisionsuhr, DSCP-Unterstützung, ICMP, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, MLPPP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 34.5 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router
Gehäusotyp	Desktop - 1U
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	Maximale Zahl von Signalisierungs-/Mediensitzungen: 200 Höchstzahl registrierter Benutzer: 600 Maximale Zahl transkodierter Sitzungen: 110
Jumbo-Rahmenunterstützung	Ja
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, IPSec, PPPoA, IPoA, IPoE, DHCP, OAM F5
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, OSPFv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, ICMP, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	Dreifach DES, MD5, AES, 256-bit SHA
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, DiffServ-Unterstützung, IDS, IPv6-Unterstützung, IPS, DDos-Angriffschutz, WRED, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, DHCP-Relais, SPIF, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, SYN Flooding, ToS, Präzisionsuhr, DSCP-Unterstützung, ICMP, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, MLPPP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
	Kommunikationsformen
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL over ISDN, VDSL over ISDN
	IP-Telefonie
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.723.1, G.729a, T.38, SILK, AMR, AMR-WB, Opus-WB
Telefonieschnittstellen	4 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Echo Cancellation (G.168), Echo Cancellation (G.165)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 Telefonleitung: 4 x FXS WAN: 2 x T1/E1 WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ over ISDN WAN: 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
	Maße und Gewicht
Breite	32 cm
Tiefe	34.5 cm

Gewicht	2.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.