

Thermaltake Smart BM3, 550 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 A, Aktiv, 105 W

PC-/Server Netzteil - ATX - 80 PLUS Bronze

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	PS-SPD-0550MNFABE-3
EAN/UPC	4713227539524



Beschreibung

Thermaltake Smart BM3. Gesamtleistung: 550 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 60 cm, SATA-Netzkabellänge: 150,500 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 86 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	550 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	60 cm
SATA-Netzkabellänge	150,500 mm
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	12 cm
Breite	150 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	86 mm

Ausführliche Details

	Energie
Gesamtleistung	550 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	105 W
Kombinierter Strom (+12V)	550 W
Kombinierter Strom (+5V)	105 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	45,85 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Haltezeit	17 ms
Energieschutzeigenschaften	Over power, Over voltage, Overheating, Overload, Short circuit, Under voltage
	Leistungen
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Bronze
ATX-Version	3.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Sicherheit	CE/UKCA/LVD/UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cTUVus/BSMI/CCC
	Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	60 cm
Anzahl SATA Stromstecker	3
SATA-Netzkabellänge	150,500 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	7
Periphere (Molex) Netzkabellänge	150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	2
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)	1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge	600 mm
Kabeltyp	Semi-Modular

	Design
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	12 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Ein-/Ausschalter	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95 %
	Gewicht und Abmessungen
Breite	150 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	86 mm