SpectraLink IP-DECT Server 400 - Server für kabellose Geräte

100Mb LAN - DECT

Gruppe	Telefone
Hersteller	SpectraLink
Hersteller Art. Nr.	02344500

Beschreibung

Die skalierbare SIP-Lösung unterstützt bis zu 30 Wireless-Benutzer und 12 Sprachkanäle. Als Einzellen- oder Multizellen-System unterstützt sie maximal 3 IP-DECT-Basisstationen und Repeater. Diese Skalierbarkeit stellt sicher, dass der Spectralink IP-DECT-Server 400 nach Bedarf mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Darüber hinaus kann die Lösung an mehreren Standorten installiert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SpectraLink IP-DECT Server 400 - Server für kabellose Geräte
Gerätetyp	Server für kabellose Geräte
Formfaktor	Extern - innen
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, DECT
Kapazität	Maximale Anzahl an Benutzern: 30 Maximale Anzahl simultaner Anrufe: 12
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	DECT
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 10 cm x 3.8 cm
Gewicht	120 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Server für kabellose Geräte
Robustes Design	Innen
Breite	10 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	120 g
Farbe	White Gray
	Netzwerk
Formfaktor	Extern

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, DECT
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, HTTPS
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen	50 m
Max. Reichweite (außen)	300 m
Kapazität	Maximale Anzahl an Benutzern: 30 Maximale Anzahl simultaner Anrufe: 12
Leistungsmerkmale	Syslog-Unterstützung, geeignet für Wandmontage
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.729, G.711u, G.711a, G.726
Telefonieschnittstellen	DECT
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	AS/NZS 60950-1, FCC Part 15, FCC, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 301 406, ANSI C63.4, EN 301 489-1, EN 301 489-6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.