

HP Color LaserJet Enterprise M751dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3/Ledger - 600 x 600 dpi - bis zu 41 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 41 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 -
 Gigabit LAN - USB-Host (intern) - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	T3U44A#B19
EAN/UPC	0192018848016

Beschreibung

HP LaserJet Drucker ermöglichen eine hohe Produktivität im Büro mit einem intelligenten, optimierten Design, das zuverlässig ist und reibungslos funktioniert. Setzen Sie auf erstklassige Qualität, maximale Betriebszeiten und die höchste Sicherheit der Branche – alles, was Unternehmen benötigen, um weiter erfolgreich zu sein.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise M751dn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	45.1 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Farbe Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 18 Seiten/Min. - Duplex - Tabloid (279 x 432 mm)

	Bis zu 26 Seiten/Min. - Schwarz Normal - Tabloid (279 x 432 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Normal - Tabloid (279 x 432 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 4800
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host (intern), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB (2 GB) - DDR3 SDRAM - SO DIMM 144-PIN
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	40.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Systemanforderungen	SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, HP MPE/iX, HP-UX 11i, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows XP 64-Bit-Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Novell Open Enterprise Server, Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.5, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Citrix XenServer 5.6, Apple MacOS X 10.6.8, Citrix XenApp 6, Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher, Citrix XenDesktop 5.5, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8 Pro (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.6 cm x 58.9 cm x 39.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Farbe Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 18 Seiten/Min. - Duplex - Tabloid (279 x 432 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Schwarz Normal - Tabloid (279 x 432 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Normal - Tabloid (279 x 432 mm)
Eingebaute Geräte	Nummerntastatur, LCD-Display
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host (intern), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 4800
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Mitgeliefert
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.1 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x skalierbare PostScript
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB / 2 GB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR3 SDRAM - SO DIMM 144-PIN
Anz. Steckplätze	1
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 148 x 211 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 300 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - 320 x 457.2 mm Gewicht: 60 g/m ² - 300 g/m ² Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ² Ausgabefach: 1 x automatisch - 250 Blätter - 320 x 457.2 mm Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ²
Max. Medienkapazität	4450 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	40.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung	HP Jetdirect
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB-Host (intern) - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) 1 x Tonerkassette (Cyan) 1 x Tonerkassette (Magenta) 1 x Tonerkassette (Gelb)
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), SNMP-Unterstützung
Kennzeichnung	GS, FIPS 140-2, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	870 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	48 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.6 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Printer Assistant, HP Device Toolbox
Erforderliches Betriebssystem	SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, HP MPE/iX, HP-UX 11i, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows XP 64-Bit-Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Novell Open Enterprise Server, Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.5, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Citrix XenServer 5.6, Apple MacOS X 10.6.8, Citrix XenApp 6, Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher, Citrix XenDesktop 5.5, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8 Pro (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/8/2003/2008/2012 - HD 2 GB MacOS X 10.6.8/10.7.5/10.8 - HD 2 GB
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 70%
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	55.6 cm
Tiefe	58.9 cm
Höhe	39.9 cm
Gewicht	45.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	78.6 cm
Tiefe (Versand)	73.6 cm
Höhe (Versand)	55.8 cm
Gewicht (Versand)	52.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.