

# Snom D120 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - 2 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Snom
Hersteller Art. Nr.	4361
EAN/UPC	4260059582230



## Beschreibung

Das Snom D120 setzt in Bezug auf Funktionalität und Anpassungsfähigkeit den Standard bei Entry-Level IP-Telefonen. Dank des hintergrundbeleuchteten Displays werden Informationen zu Anrufen und Funktionen stets in bester Lesbarkeit dargestellt. Es hebt sich damit von anderen Geräten ab.

Das Snom D120 verfügt über eine rundum gut sichtbare LED. Diese zeigt schon aus der Entfernung an, ob ein Anruf getätigt wird, verpasst wurde oder Sprachnachrichten vorliegen. Vier kontextbezogene Funktionstasten zeigen jederzeit passende Funktionen an, um die Bedienung effizienter zu gestalten. Hinzukommen fünf vorbelegte Funktionstasten für eine einfache und intuitive Bedienung. Darüber hinaus bietet das Snom D120 nicht nur einen attraktiven Kaufpreis, sondern besticht auch durch niedrige Betriebskosten.

Das Snom D120 eignet sich hervorragend für kleine Büros und Home-Offices. Aber natürlich fühlt sich das D120 überall dort zu Hause, wo es auf Effizienz und Kosten ankommt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	snom D120 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Anrufsperr
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz

### Telefonmerkmale

Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Anrufsperr
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Klingelzeichen	10
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Zusätzliche Funktionen	Warteschleifenmusik, Nicht stören, Tastensperre
<b>IP-Telefonie</b>	
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Digitalsignalverarbeitung (DSP)
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
<b>Telefonspeicher</b>	
Kapazität des Telefonbuchs	250 Namen und Nummern
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Bildschirmauflösung	132 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
<b>Verschiedenes</b>	
Verbindungen	Headsetstecker Handset-Stecker
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzkabel
Zubehör im Lieferumfang	Sockel
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Basis)</b>	

Breite	20.5 cm
--------	---------

Tiefe	16.1 cm
-------	---------

Höhe	3.2 cm
------	--------

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.