

StarTech.com USB 3.1 Dual 3,5" SATA (6Gbit/s) Festplattengehäuse mit RAID - Zweifach 3,5 Zoll HDD/SSD/SSHD Gehäuse - USB-C und USB-A - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA-600)



USB 3.1 (extern) - für P/N: TBLT3MM1MA - TBLT3MM2M - TBLT3MM2MA

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	S352BU313R
EAN/UPC	0065030863872

Beschreibung

Mit diesem Festplattengehäuse mit 2 Schächten und USB 3.1 können Sie Ihrem Laptop- oder Desktopcomputer problemlos externen Hochleistungsspeicher mit hoher Speicherkapazität hinzufügen. Das RAID-Gehäuse mit 2 Schächten unterstützt zwei 3,5"-SATA-Festplatten mit ultraschnellen Datenübertragungsraten und konfigurierbaren RAID-Modi.

Highspeed-Speicher mit hoher Kapazität

Stellen Sie eine externe Datenspeicherlösung mit hoher Speicherkapazität bereit, die zwei 3,5"-HDDs, -SSDs oder -SSHDs unterstützt. Dieses 2-Schacht-Gehäuse für 3,5"-Laufwerke bietet hohe Dateiübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s mit USB 3.1 Gen 2-Performance. Es unterstützt SATA I, II und III und wurde für maximale Leistung und Geschwindigkeit Ihrer SATA III-Festplatten mit UASP erweitert.

Das RAID-Gehäuse für zwei Laufwerke stellt eine effiziente Lösung für kreative Profis, Büroangestellte, Forscher und medizinische Mitarbeiter dar, mit der Sie wichtige Dateien speichern, sichern, schützen und darauf zugreifen können. Es gibt Ihnen das gute Gefühl, dass Ihre Daten sicher und geschützt sind.

Höhere Performance und Datenredundanz mit RAID

Mit mehreren RAID-Optionen können Sie die Speichergröße, Leistung oder Redundanz erhöhen. Das Gehäuse unterstützt RAID 0, RAID 1, JBOD und SPAN (BIG). Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihren bevorzugten Backup-Modus zu wählen und die Laufwerkanordnung gemäß Ihren Speicheranforderungen zu gestalten.

Ausgelegt auf Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit

Für maximale Langlebigkeit und Zuverlässigkeit besitzt das externe RAID-Gehäuse eine Aluminium- und Kunststoffverkleidung mit einem Festplatten-Einbauschaft aus Metall. Darüber hinaus besitzt es einen eingebauten Ventilator, der dazu beiträgt, dass die Betriebswärme abgeführt wird, und der zum Schutz der Laufwerke für eine optimale Betriebsumgebung sorgt.

Dem Laufwerkgehäuse mit 2 Schächten liegen ein USB-C- und ein USB-A-Kabel bei, sodass es in flexibler Weise mit den jüngsten, mit einem USB-C -Anschluss oder Thunderbolt 3-USB-C-Anschluss ausgestatteten Laptop- und Tablet-Modellen genauso wie mit älteren Geräten verwendet werden kann. Es ist betriebssystemunabhängig und erfordert keine zusätzliche Software oder Treiber.

Der S352BU313R wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB 3.1 Dual 3,5" SATA (6Gbit/s) Festplattengehäuse mit RAID - Zweifach 3,5 Zoll HDD/SSD/SSHD Gehäuse - USB-C und USB-A - Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Farbe	Schwarz

Max. unterstützte Kapazität	10 TB
Schnittstelle	USB 3.1
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
Lokalisierung	Australien, Japan, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s) - RAID 0, 1, JBOD, BIG
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.5 cm x 19 cm x 12.5 cm
Gewicht	1 kg
Entwickelt für	P/N: TBLT3MM1MA, TBLT3MM2M, TBLT3MM2MA

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Festplatten-Array
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Australien, Japan, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
Gehäuse	
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	2
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
Massenspeicher	
Max. unterstützte Kapazität	10 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array	USB 3.1
Prozessor	
CPU	1 x ASM1352R
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID (SATA 6Gb/s)
Anzahl Kanäle	2
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD, BIG
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)

Schnittstellen	1 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, integrierter Lüfter, UASP-Übertragungsprotokoll, mit bis zu 10 TB getestet, TRIM-Support
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B 1 x USB-C auf USB-B Kabel
MTBF	100,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Mitgeliefertes Zubehör	Aufstellung, Schrauben
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.5 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	12.5 cm
Gewicht	1 kg
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: TBLT3MM1MA, TBLT3MM2M, TBLT3MM2MA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.