

Perle Systems Perle S-110-M2SC2-XT, 100 Mbit/s, 100Base-TX, 100Base-FX, Schnelles Ethernet, 10,100 Mbit/s, SC

10/100Base-TX (RJ-45)/100BASE-FX - 1310nm - SC

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Perle Systems
Hersteller Art. Nr.	05090000
EAN/UPC	0734660900003



Beschreibung

Perle S-110-M2SC2-XT. Maximale Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Converter Eingangsschnittstelle: 100Base-TX, Converter output Oberfläche: 100Base-FX. Optischer Kabelverbinder: SC, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 2000 m, Wellenlänge: 1310 nm, Kabel mode struktur: Multi-Modus. Produktfarbe: Schwarz, Sicherheit: IEC 60825-1:2007, Zertifizierung: FCC, EN 55022 B, EN 55024 A. Eingangsspannung: 12 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 2,1 W

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Datenübertragungsrate	100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle	100Base-TX
Converter output Oberfläche	100Base-FX
Optischer Kabelverbinder	SC
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	2000 m
Wellenlänge	1310 nm
Kabel mode struktur	Multi-Modus
Produktfarbe	Schwarz
Sicherheit	IEC 60825-1:2007
Zertifizierung	FCC, EN 55022 B, EN 55024 A
Eingangsspannung	12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2,1 W

Ausführliche Details

	Design
Eingebaut	Nein

LED-Anzeigen	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Sicherheit	IEC 60825-1:2007
Zertifizierung	FCC, EN 55022 B, EN 55024 A
Netzwerk	
Maximale Datenübertragungsrate	100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle	100Base-TX
Converter output Oberfläche	100Base-FX
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Leistungen	
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	2000 m
Wellenlänge	1310 nm
Kabel mode struktur	Multi-Modus
Tx-Leistung (min)	-20 dBmW
Tx-Leistung (max)	-12 dBmW
Rx-Leistung (max)	-31 dBmW
Rx-Leistung (min)	-14 dBmW
Link-Budget	11 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	607001 h
Energie	
Eingangsspannung	12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2,1 W
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl Faseranschlüsse	1
Optischer Kabelverbinder	SC
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %

Gewicht und Abmessungen

Gewicht	300 g
---------	-------

Sonstige Funktionen

Abmessungen (BxTxH)	80 x 120 x 26 mm
---------------------	------------------