

Datalogic Magellan 900i - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät

2D-Imager - decodiert - RS-232 - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	MG0902-11000-0200



Beschreibung

Der Datalogic Magellan 900i ist ein vielseitiger Barcodescanner, der für effizientes Scannen in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Er unterstützt eine breite Palette von Barcodetypen, einschließlich GS1 DataBar, QR-Codes und PDF417, was die Kompatibilität mit zahlreichen Anwendungen gewährleistet. Das stationäre Design und der Scanmodus mit fester Projektion machen ihn ideal für Einzelhandels- und Point-of-Sale-Einrichtungen, während die Bilderfassungsfunktion die Scengenauigkeit und Datenerfassung verbessert. Der Magellan 900i ist ESD-sicher und verfügt über einen Fallschutz, um den harten Anforderungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten. Die integrierte Green-Spot-Technologie bietet eine visuelle Bestätigung für erfolgreiche Scans und erhöht die Zufriedenheit der Benutzer. Mit einem maximalen Arbeitsabstand von 28 cm und einem robusten Betriebstemperaturbereich ist dieser Scanner so konzipiert, dass er unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig arbeitet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Magellan 900i - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend - RS-232, USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgung	DC 5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.3 cm x 11.9 cm x 10.3 cm
Gewicht	200 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	RS-232, USB
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil

Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Scanmodus	Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz	28 cm
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	70
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	GS1 DataBar, Aztec-Code, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, IMB, Japanische Post, Portugese Post, Postnet, Swedish Post, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Micro PDF417, PDF417, Kix (Niederländische Post), PLANET, Royal Mail
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	25 kV ESD-Schutz (Luftentladung)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	3 x USB 1 x RS-232
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung	IP52, EU RoHS, China RoHS, UAE RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471
Stromversorgung	
Spannung	DC 5 V
Abmessungen und Gewicht	
Breite	10.3 cm
Tiefe	11.9 cm
Höhe	10.3 cm
Gewicht	200 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Drop Specification	1,2 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.