

Yealink W73P - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP - SIP v2 - RTCP-XR - VQ-RTCPXR - Classic Gray - Space-grau

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1302022
EAN/UPC	6938818308206



Beschreibung

Das W73P-System unterstützt die Registrierung von bis zu 10 Yealink W73H DECT-Mobilteilen und verfügt über eine robuste Verarbeitungskapazität für bis zu 10 SIP-Konten und 20 gleichzeitige Anrufe.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink W73P - schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Voice Codecs	G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Classic Gray, Space-grau

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Gehäusefarbe	Classic Gray, Space-grau
Telefonmerkmale	
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgeräntfernung (im Freien)	300 m
Position des Wählers	Hörer
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	5 Stufen
Klingelzeichen	9
Anzeigen	Anzeige von Voicemails
Zusätzliche Funktionen	Eingebaute Uhr, Intercom, Wahlwiederholung, Rauschunterdrückungssystem, Eco-Modus, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Ruhe-Funktion, FNR (Flexible Noise Reduction), anonymer Anruf, ECO Mode+, Tastensperre, Abweisen anonymer Anrufe
IP-Telefonie	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Voice Codecs	G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	SRTP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP, NTP, FTP, RPS
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	100 Namen und Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung	128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel	Ja

Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, 2 Netzadapter, Basisständer, Ladeschale, Ethernetkabel, W70B Base Station
	Batterie
Kapazität	1010 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit	Bis zu 2100 Min.
Standby-Zeit	Bis zu 400 Std.
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	10 cm
Tiefe	2.51 cm
Höhe	13 cm
	Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite	4.8 cm
Tiefe	2.1 cm
Höhe	14.45 cm
Gewicht	112 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.