

TP-LINK Archer AX50 - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHERAX50
EAN/UPC	6935364089252



Beschreibung

Das zukünftige WLAN-Netzwerk erfordert mehr Leistungsfähigkeit, um den ansteigenden Datenverkehr zu bewältigen und mehr WLAN-Signale zu verwalten. Mit dieser Herausforderung kommt der revolutionäre und hocheffiziente WLAN-Standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) zurecht. Wi-Fi 6 gewährleistet ein schnelleres und stabileres Netzwerk für Sie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer AX50 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	2402 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP
Leistungsmerkmale	Firewall, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, WMM-Unterstützung, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, WDS-Brücke
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.02 cm x 13.5 cm x 3.86 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	2402 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Firewall, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, WMM-Unterstützung, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, WDS-Brücke
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, FCC, RoHS
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A
Antenne	
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht	
Breite	26.02 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	3.86 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.