

Samsung IF020R - IFR Series LED display unit

Digital Signage 480 x 270 pro Einheit - SMD - HDR

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH020IFRCLS/EN
EAN/UPC	8806094221213



Beschreibung

LED Signage Displays haben bei Unternehmen immer mehr an Beliebtheit gewonnen, um Kunden mit einprägsamen Inhalten zu beeindrucken. Die Samsung IFR-Serie verbindet erstklassige LED-Bildqualität und ein flexibles Design mit einer effizienten Performance in nahezu jeder Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung IF020R IFR Series LED display unit - für Digital Signage
Produkttyp	LED display unit
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
HDR-Format	HDR10+
HDR-Technologie	LED HDR, Multi-link HDR
Framerate & Enhancement-Technologie	6480 Hz Wiederholungsrate
TV-Tuner	Kein Tuner
Videowand-Displayeinheit	SMD - 480 x 270
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Displayeinheit	96 cm x 7.95 cm x 54 cm
Gewicht	12.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LED display unit
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	IFR Series
HDR fähig	Ja
HDR-Format	HDR10+
HDR-Technologie	LED HDR, Multi-link HDR
TV-Tuner	Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden	Nein
Design	Flexibles Design
Abmessung	Displayeinheit
Breite	96 cm
Tiefe	7.95 cm
Höhe	54 cm
Gewicht	12.4 kg
	Bildschirm
Framerate & Enhancement-Technologie	6480 Hz Wiederholungsrate
Farbtemperatur	2800 - 10000K
Kontrastverhältnis	7200:1
Helligkeit	1000 cd/m²
Blickwinkel	160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	160 Grad
Funktionen	16-bit Farbverarbeitung
	Videowand-Displayeinheit
Pixelabstand	2 mm
Pixel-Konfiguration	1 rot, 1 grün, 1 blau
LED-Typ	SMD
Auflösung	480 x 270
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden
Wartung	Front
Konfiguration der Module (pro Schaltschrank)	4x3
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EMC Class A, IP20, Safety 60950-1, Safety 62368-1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (max.)	260 W
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (typisch)	87 W
Stromverbrauch Videowand (max.)	502 W/m²
Stromverbrauch Videowand (typisch)	168 W/m²
Funktionen	Power Redundancy
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	111.9 cm
Tiefe (Versand)	20.6 cm
Höhe (Versand)	69.9 cm
Gewicht (Versand)	18.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.