

ZyXEL LTE5398-M904 - Wireless Router - WWAN 1GbE

Wi-Fi 5 - Dual-Band - 3G - 4G

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	LTE5398-M904-EU01V1F
EAN/UPC	4718937606801



Beschreibung

ZyXel LTE5398-M904 4G Pro LTE-A Indoor IAD unterstützt Cat. 18 und AC2050 Dual-Band-Verbindungen gleichzeitig. Sein "Dual-WAN Failover"-Design garantiert einen zuverlässigen Breitband-Internetzugang entweder über das mobile WAN oder das Festnetz-WAN für Premium-Dienste mit geringeren CAPEX.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ZyXel LTE5398-M904 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi 5 - 3G, 4G - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop
Zellprotokoll	UMTS, WCDMA, HSUPA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE, LTE Advanced Pro
Generation	3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B3
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	LTE-Downlink Bandbreite: 1200 Mbit/s LTE-Uplink Bandbreite: 150 Mbit/s HSPA+-Downlink Datenrate: up to 42 Mbps HSPA+-Uplink Datenrate: up to 5.76 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	NAT Support, NAPT-Unterstützung, VPN-Passthrough, WMM-Unterstützung, ACS, WPS, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Client, Dual-Stream (2x2), SMS, Routermodus, DMZ-Unterstützung, doppelte WAN-Ausfallsicherung, WLAN/WPS-Taste, Bridge-Modus, WLAN-Zeitplanung, APN-Management, SIM PIN-Management, 4x4 MIMO-Technologie, 3GPP Release 12, Bandbreitenmanagement, Datenroaming deaktivieren/aktivieren, SIM PUK-Management, Netzwerkauswahl, interner/externer Antennenschalter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 10 cm x 20.5 cm
Gewicht	599 g

Lokalisierung

Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	LTE-Downlink Bandbreite: 1200 Mbit/s LTE-Uplink Bandbreite: 150 Mbit/s HSPA+-Downlink Datenrate: up to 42 Mbps HSPA+-Uplink Datenrate: up to 5.76 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA2-Personal
Authentifizierungsmethode	Radio Service Set ID (SSID)
WLAN-Rating	AC2050
Leistungsmerkmale	NAT Support, NAPT-Unterstützung, VPN-Passthrough, WMM-Unterstützung, ACS, WPS, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Client, Dual-Stream (2x2), SMS, Routermodus, DMZ-Unterstützung, doppelte WAN-Ausfallsicherung, WLAN/WPS-Taste, Bridge-Modus, WLAN-Zeitplanung, APN-Management, SIM PIN-Management, 4x4 MIMO-Technologie, 3GPP Release 12, Bandbreitenmanagement, Datenroaming deaktivieren/aktivieren, SIM PUK-Management, Netzwerkauswahl, interner/externer Antennenschalter
Statusanzeiger	LTE, Internet, WLAN/WPS, Strom/USB
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	UMTS, WCDMA, HSUPA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE, LTE Advanced Pro
Generation	3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B3
Max. Datenübertragungsrate	1200 Mbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar und intern
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Lokalisierung	Europa
Maße und Gewicht	
Breite	10 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	20.5 cm
Gewicht	599 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	24.7 cm
Transporttiefe	17 cm
Transporthöhe	12 cm
Transportgewicht	1.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.