

Asustor Drivestor 4 AS1104T - NAS-Server - 4 Schächte

SATA 6Gb/s - RAID RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 1 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-AS1104T00-MA30
EAN/UPC	4710474831326



Beschreibung

Transcodieren Sie 10-Bit-4K-H.265-Medien mit einfacher Hardware-Dekodierung, wodurch eine unglaublich reibungslose Videowiedergabe in LooksGood ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Drivestor 4 AS1104T - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.4 cm x 21.8 cm x 16.5 cm
Gewicht	1.57 kg ()
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
RAM	1 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.0
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtsspeicherkapazität	0 GB

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	16.4 cm
Tiefe	21.8 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	1.57 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	1 GB DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, FTP, DHCP, SMB, NFS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, DHCP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	File Level Security (ACLs), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, Firmware aktualisierbar, Web Server, Backup-Server, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, Reset-Taste, Überwachungsstation, Online-RAID-Levelmigration, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Anti-Viren-Schutz, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Terminplaner, Ausfallsicherung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Rsync-kompatibel, integrierter H.265 Transcoder, IPSAN Storage Support, Wake on WAN (WOW)
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), S.M.A.R.T. Unterstützung, integrierter 120-mm-Abluftlüfter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, FCC, KCC, BIS
Mitgeliefertes Zubehör	16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	22.8 Watt
Gestellte Leistung	90 Watt
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.0
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	19.7 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.