

Cisco Passive Copper Cable - 25GBase-CR1 Direktverbindungskabel

SFP28 bis SFP28 - 5 m - twinaxial - SFF-8402/IEEE 802.3by - Schwarz - für P/N: C9300-NM-2Y-RF - C9500-48Y4C-E-RF - N9K-C93180YC-FX-H - NCS-55A1-48Q6H - NCS-55A1-48Q6H=

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	SFP-H25G-CU5M=
EAN/UPC	0882658914942



Beschreibung

Cisco Passive Copper Cable - 25GBase-CR1 Direktverbindungskabel - SFP28 bis SFP28 - 5 m - twinaxial - SFF-8402/IEEE 802.3by - Schwarz - für P/N: C9300-NM-2Y-RF, C9500-48Y4C-E-RF, N9K-C93180YC-FX-H, NCS-55A1-48Q6H, NCS-55A1-48Q6H=

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Passive Copper Cable - 25GBase-CR1 Direktverbindungskabel - 5 m - Schwarz
Typ	25GBase-CR1 Direktverbindungskabel - SFF-8402/IEEE 802.3by
Technologie	Twinaxial
Leistungsmerkmale	Stecker mit Arretierung, graue Zuglasche
Länge	5 m
Anschluss	SFP28
Stecker (zweites Ende)	SFP28
Farbe	Schwarz
Entwickelt für	P/N: C9300-NM-2Y-RF, C9500-48Y4C-A-RF, C9500-48Y4C-E-RF, N9K-C92160YC-X-C, N9K-C93180YC-EX24=, N9K-C93180YC-FX24=, N9K-C93180YC-FX-H, N9K-X96136YC-R=, NCS-55A1-48Q6H, NCS-55A1-48Q6H=, NCS-55A2-MOD-S-RF, UCS-FI-6454-RF, UCS-FI-6454-U-RF, UCS-IOM-2408=, UCS-IOM-2408-8SFP, UCS-IOM-2408-8SFP=

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	25GBase-CR1 Direktverbindungskabel - SFF-8402/IEEE 802.3by
Technologie	Twinaxial
Leistungsmerkmale	Stecker mit Arretierung, graue Zuglasche
Länge	5 m
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	SFP28

Stecker (zweites Ende)	SFP28
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ELV, RoHS, MSA SFF-8472
	Herstellergarantie
Service & Support	1 Jahr Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: C9200L-24PXG-2Y-A, C9200L-24PXG-2Y-A=, C9200L-24PXG-2Y-E, C9200L-24PXG-2Y-E=, C9200L-48PXG-2Y-A, C9200L-48PXG-2Y-A=, C9200L-48PXG-2Y-E, C9200L-48PXG-2Y-E=, C9300-NM-2Y, C9300-NM-2Y=, C9300-NM-2Y-RF, C9400-SUP-1XL-Y, C9400-SUP-1XL-Y/2, C9400-SUP-1XL-Y=, C9400-SUP-1XL-Y-B, C9500-24Y4C-10E, C9500-24Y4C-1A, C9500-24Y4C-1E, C9500-24Y4C-A, C9500-24Y4C-A=, C9500-24Y4C-E, C9500-24Y4C-E=, C9500-24Y4C-EA-7, C9500-24Y4C-EDU, C9500-24Y4C-P, C9500-48Y4C, C9500-48Y4C-1A, C9500-48Y4C-1E, C9500-48Y4C-A, C9500-48Y4C-A=, C9500-48Y4C-A-BUN, C9500-48Y4C-A-RF, C9500-48Y4C-E, C9500-48Y4C-E=, C9500-48Y4C-EDU, C9500-48Y4C-E-RF, C9500-48Y4C-P, C9600-LC-48YL, C9600-LC-48YL=, N3K-C3232C-RF, N3K-C3232C-WS, N3K-C3264C-E, N3K-C3264C-E=, N3K-C36180YC-R, N9K-C92160YC-X-C, N9K-C92160YC-X-RF, N9K-C92160YC-X-WS, N9K-C92300YC, N9K-C92300YC=, N9K-C92300YC-RF, N9K-C92348GC-X, N9K-C92348GC-X=, N9K-C9236C=, N9K-C9236C-RF, N9K-C9236C-WS, N9K-C93180YC-EX_BR, N9K-C93180YC-EX-24, N9K-C93180YC-EX24=, N9K-C93180YC-EX-BCMN, N9K-C93180YC-EX-BPNY, N9K-C93180YC-EX-RF, N9K-C93180YC-EX-WS, N9K-C93180YC-FX=, N9K-C93180YC-FX-24, N9K-C93180YC-FX24=, N9K-C93180YC-FXB2S, N9K-C93180YC-FX-H, N9K-C93180YC-FX-RF, N9K-C93180YC-FX-WS, N9K-C93240YC-FX2, N9K-C93240YC-FX2=, N9K-C93240YC-FX2-B, N9K-C93360YC-FX2, N9K-C93360YC-FX2=, N9K-C9348GC-FXP=, N9K-C9348GC-FXP-B1, N9K-C9348GC-FXP-OR, N9K-C9348GC-FXP-RF, N9K-X96136YC-R, N9K-X96136YC-R=, N9K-X97160YC-EX-RF, NCS-55A1-24Q6H-S, NCS-55A1-24Q6H-S=, NCS-55A1-48Q6H, NCS-55A1-48Q6H=, NCS-55A2-MOD-HD-S, NCS-55A2-MOD-S, NCS-55A2-MOD-S=, NCS-55A2-MOD-SE-S, NCS-55A2-MOD-SE-S=, NCS-55A2-MOD-S-RF, NCS-55A2-MOD-SYS, NCS-55A2-MOD-SYS=, UCSC-MLOM-C25Q-04, UCSC-MLOM-C25Q-04=, UCSC-PCIE-C25Q-04, UCSC-PCIE-C25Q-04=, UCSC-PCIE-ID25GF, UCSC-PCIE-ID25GF=, UCSC-PCIE-QD25GF, UCSC-PCIE-QD25GF=, UCS-FI-6454, UCS-FI-6454=, UCS-FI-6454-CH, UCS-FI-6454-RF, UCS-FI-6454-U, UCS-FI-6454-U-RF, UCS-IOM-2408, UCS-IOM-2408=, UCS-IOM-2408-8SFP, UCS-IOM-2408-8SFP=

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.