Insys icom MRX MRX3 LAN - Router 5-Port-Switch

an DIN-Schiene montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Insys
Hersteller Art. Nr.	10016582
EAN/UPC	4022892000414

Beschreibung

Die Modularität der MRX-Router ermöglicht es, einen maßgeschneiderten Router für jede einzelne Anwendung zusammenzustellen. Mit umfangreichen Routing-Funktionen und hoher IT-Sicherheit eignet sich der MRX besonders für Fernzugriff auf kritische Infrastrukturen. Durch die Plug and Play-Anbindung an Cloud-Dienste können Anwendungen wie Reportings einfach und schnell realisiert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	INSYS icom MRX MRX3 LAN - Router - an DIN-Schiene montierbar
Gerätetyp	Router - 5-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar - modular
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DNS, DDNS, DHCPv6, DHCPv4
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, GRE, RIPng
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	VPN-Support, SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), E-Mail-Meldung, IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, DMVPN, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, SPIF, NTP-Server, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, NTP-Klient, Echtzeituhr, DNAT-Unterstützung, 1500 V Isolation, VLAN Tagging, Unterstützung für IP-Weiterleitung, VLAN Trunking, DynDNS, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server
Stromversorgung	DC 12 - 24 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 8.8 cm x 11.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router - 5-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar - modular
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DNS, DDNS, DHCPv6, DHCPv4
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, GRE, RIPng
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	VPN-Support, SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), E-Mail-Meldung, IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, DMVPN, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, SPIF, NTP-Server, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, NTP-Klient, Echtzeituhr, DNAT-Unterstützung, 1500 V Isolation, VLAN Tagging, Unterstützung für IP-Weiterleitung, VLAN Trunking, DynDNS, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server
Produktzertifizierungen	EN 60950, IEC 60950, EN55024, IC, EN 61000-6-2, EN 61131-2, IP40, FCC Part 15 Class B, EN 60068-2-1, EN 55032 Class B, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, IEC 62368, EN 62368, EN 60068-2-2, EN 60068-30
Prozessor	ARM7
RAM	448 MB
Flash-Speicher	7 GB
Statusanzeiger	Stromversorgung, WAN
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 2 x DI
Erweiterungssteckplätze	3 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	3.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	Icom OS
	Maße und Gewicht
Breite	8.2 cm
Tiefe	8.8 cm
Höhe	11.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.