

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet P PNV-A9081RLP - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - Composite - USB - GbE - MJPEG - H.264 - H.265 - DC 12 V / PoE Plus



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	PNV-A9081RLP
EAN/UPC	8801089199201

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet P PNV-A9081RLP - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - Composite, USB - GbE - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Plus

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet P PNV-A9081RLP - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 18 cm x 12.5 cm
Gewicht	1.9 kg
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.2 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.5 mm - 10 mm

Fokuseinstellung	Mindestabstand 50 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.65 - Automatische Irisblende (DC, P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	-45 bis +85
Schnittstellen	Composite Video, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 12 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Objekterkennung, Wide Dynamic Range (WDR), Best Shot Selector (BSS), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Digital Image Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, Stoßerkennung, variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Personenzählung, Digest-Authentifizierung, Nummernschilderkennung, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, IP-Adressfilterung, Hallway View, Bewegungserkennung, Unicast Streaming, Person Detection, Aluminiumgehäuse, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Virtual Line Detection, Directional Detection, Erkennung der Fahrzeugmarke
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.726, ADPCM, AAC-LC, G.711u
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	18 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	12.5 cm
Gewicht	1.9 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/120000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m

Videoaufnahme	3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Objekterkennung, Wide Dynamic Range (WDR), Best Shot Selector (BSS), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Digital Image Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, Stoßerkennung, variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Personenzählung, Digest-Authentifizierung, Nummernschilderkennung, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, IP-Adressfilterung, Hallway View, Bewegungserkennung, Unicast Streaming, Person Detection, Aluminiumgehäuse, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Virtual Line Detection, Directional Detection, Erkennung der Fahrzeugmarke
	Bildsensor
Typ	8 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Effektive Pixel	3864 x 2180
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	2.2 x
Brennweite	4.5 mm - 10 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.65 Automatische Irisblende (DC, P-Iris)
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	45.5 - 101.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	25.5 - 53.6
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	52.3 - 120.7
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	-45 bis +85
	Schnittstellen
Video	Composite Video, USB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS, SRTP, EAP, LLDP
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	Composite Video USB - Micro-USB Typ B Audioeingang/Mikrofon Audioausgang LAN/Stromversorgung

Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, NEMA Type 4X, cULus, IP66, EAC, IK10+, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IP6K9K
Farbe	Weiß, RAL 9003
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus
Stromversorgungsgerät	20 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Wisenet Road AI
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.