

Ubiquiti PowerBeam M5 ISO PBE-M5-300-ISO - Wireless Bridge

100Mb LAN - AirMax - Wi-Fi - AirMax - 5 GHz - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	PBE-M5-300-ISO
EAN/UPC	0810354023804



Beschreibung

Ubiquiti PowerBeam M5 ISO PBE-M5-300-ISO - Wireless Bridge - 100Mb LAN, AirMax - Wi-Fi, AirMax - 5 GHz - Gleichstrom

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti PowerBeam M5 ISO PBE-M5-300-ISO - Wireless Bridge
Gerätetyp	Wireless Bridge
Formfaktor	Extern - außen
Prozessor	1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	8 MB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, AirMax
Frequenzband	5 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	DC 24 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.4 cm x 27.6 cm x 36.4 cm
Gewicht	2.55 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Bridge
Robustes Design	Außen
Breite	36.4 cm
Tiefe	27.6 cm
Höhe	36.4 cm
Gewicht	2.55 kg
	Prozessor / Speicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren	1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
RAM	64 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher	8 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	150 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, AirMax
Frequenzband	5 GHz
Max. Reichweite (außen)	20 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, Signalstärke, LAN
Leistungsmerkmale	Quality of Service (QoS), an Stange montierbar, Time Division Multiple Access (TDMA)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Antenne	
Gain Level	22 dBi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 100 (PoE) - RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	IC, FCC, RoHS, ASTM B1117, MIL-STD 810G 506.5, MIL-STD 810G 509.5, IEC 68-2-14, IEC 68-2-11, IEC 68-2-6, IEC 68-2-5, ETS 300 019-1-4
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Erforderliche Netzspannung	DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	AirOS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.