

StarTech.com HDMI Ethernet Extender über CAT6/CAT5, 4K 30Hz/40 m oder 1080p/70 m, HDMI over Ethernet/IP Extender, HDMI Lan Transmitter und Receiver Kit, HDMI Verlängerung, IR (EXTEND-HDMI-4K40C6P1)



Erweiterung für Video/Audio - HDMI - über CAT 5/6 - bis zu 70 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	EXTEND-HDMI-4K40C6P1
EAN/UPC	0065030895156

Beschreibung

Mit diesem HDMI Ethernet Extender über CAT6 können Sie ein 4K 30Hz HDMI Audio-Videosignal bis zu 40m bzw. 70m für 1080p Auflösungen übertragen. Dieser Konverter-Kit enthält sowohl den Sender als auch den Empfänger für eine komplette End-to-End Lösung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com HDMI Ethernet Extender über CAT6/CAT5, 4K 30Hz/40 m oder 1080p/70 m, HDMI over Ethernet/IP Extender, HDMI Lan Transmitter und Receiver Kit, HDMI Verlängerung, IR (EXTEND-HDMI-4K40C6P1) - Erweiterung für Video/Audio - HDMI
Gerätetyp	Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor	Extern
Datenübertragungsrate	10.2 Gbps
Data Link Protocol	HDMI
Übertragungsmedium	CAT 5/6
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.9 cm x 5.7 cm x 1.7 cm
Gewicht	130 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor	Extern

Farbe	Schwarz
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI
Datenübertragungsrate	10.2 Gbps
Max Auflösung	4096 x 2160 @ 30 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link
Leistungsmerkmale	7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (lokale Einheit) weiblich 1 x Netzwerk (lokale Einheit) - RJ-45 weiblich 1 x Audio (lokale Einheit) - Phone 3,5 mm weiblich 1 x HDMI (Fernbedienung) weiblich 1 x Netzwerk (Fernbedienung) - RJ-45 weiblich 1 x Audio (Fernbedienung) - Phone 3,5 mm weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	IR-Empfänger, Verlängerungskabel IR Blaster
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, RCM
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.9 cm
Tiefe	5.7 cm
Höhe	1.7 cm
Gewicht	130 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	20 cm
Transporttiefe	11.3 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	500 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.