

ViewSonic VA220-H - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - HDMI - VGA

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VA220-H
EAN/UPC	0766907026931



Beschreibung

Entdecken Sie den ViewSonic VA220-H, einen 22-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Ihr Seherlebnis verbessern wird. Mit seiner Full HD 1080p-Auflösung und einer Reaktionszeit von 1 ms liefert er gestochen scharfe, klare Bilder, die sich perfekt für Spiele, Filme oder professionelle Aufgaben eignen. Der Monitor verfügt über eine 104%ige sRGB- und 72%ige NTSC-Farbskala, die lebendige und genaue Farben garantiert. Die SuperClear Vertical Alignment-Panel-Technologie in Kombination mit dem 3-seitigen, rahmenlosen Design ermöglicht eine Weitwinkelbetrachtung ohne Farbverschiebung und ist somit ideal für Multi-Monitor-Setups. Die ViewSonic Eye ProTech-Funktionen, einschließlich des Blaulichtfilters und der Flicker-Free-Technologie, sorgen dafür, dass die Augen auch bei längerem Gebrauch nicht überanstrengt werden. Das dynamische Kontrastverhältnis von 50.000.000:1 sorgt für tiefe Schwarz- und helle Weißtöne und verbessert das visuelle Erlebnis. Das energieeffiziente Design, einschließlich des Eco-Modus, entspricht Ihren umweltfreundlichen Werten und sorgt für einen geringeren Stromverbrauch. Der ViewSonic VA220-H ist nicht nur ein Monitor, er ist eine Investition in Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VA220-H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 104% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	49.501 cm x 18.897 cm x 38.194 cm
Gewicht	2.5 kg
Kennzeichnung	CB, CE/EMC, RoHS, ERP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 104% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 120 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	3-seitig rahmenlos, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, SuperClear Vertical Alignment Panel Technology, ViewSonic Eye ProTech, Eco Mode, True 8-bit, Variable Refresh Rate (VRR)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.501 cm x 18.897 cm x 38.194 cm - mit Fuß
Gewicht	2.5 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI VGA
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Neigungswinkel	-3/+15
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CB, CE/EMC, RoHS, ERP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch (max.)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 49.501 cm - Tiefe: 18.897 cm - Höhe: 38.194 cm - Gewicht: 2.5 kg Ohne Fuß - Breite: 49.501 cm - Tiefe: 5.068 cm - Höhe: 28.698 cm - Gewicht: 2.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	55 cm
Transporttiefe	10.6 cm
Transporthöhe	38.2 cm
Transportgewicht	3.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.