

StarTech.com 1-Port GbE SFP Network Card, PCIe 2.1 x1, Intel I210-IS, 1GbE Controller, 1000BASE Copper/Fiber Optic, Single-Port Gigabit Ethernet NIC, Desktop/Server Backplanes - Windows and Linux Compatible (P011GI-NETWORK-CARD)



Netzwerkadapter - PCIe 2.0 - Gigabit SFP x 1 - Schwarz

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	P011GI-NETWORK-CARD
EAN/UPC	0065030899987

Beschreibung

Fügen Sie mit diesem 1-Port SFP-Netzwerk Controller ein 1 GbE SFP-Modul zu einem PCI Express (PCIe) 2.1 x1 (oder höher) Steckplatz in einer IT-Administrator Workstation oder Server-Backplane hinzu.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 1-Port GbE SFP Network Card, PCIe 2.1 x1, Intel I210-IS, 1GbE Controller, 1000BASE Copper/Fiber Optic, Single-Port Gigabit Ethernet NIC, Desktop/Server Backplanes - Windows and Linux Compatible (P011GI-NETWORK-CARD) - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 - Gigabit SFP x 1
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0, PCIe 2.1
Ports	Gigabit SFP x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.6 cm x 8.7 cm x 6.7 cm
Gewicht	40 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-KX, Ethernet 1000Base-LX, Ethernet 1000Base-SX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9000
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP
Prozessor	Intel I210-IS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11ax, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, VMware ESXi 7.x, Linux 2.4.x oder später (nur LTS-Versionen), Microsoft Windows Hyper-V Server

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0, PCIe 2.1
	Netzwerk
Ports	Gigabit SFP x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-KX, Ethernet 1000Base-LX, Ethernet 1000Base-SX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9000
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP
Statusanzeiger	Link/Geschwindigkeit, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	EEE, Link Aggregation, VLAN Tagging, DDM, Auto MDIX, Vollduplex-fähig, PXE Boot, Promiscuous Mode, SR-IOV, VMDq, VT-c, mit Kühlkörper, Spannungsversorgung über Bus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11ax, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	Intel I210-IS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-LX/SX - SFP (mini-GBIC)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	MSA, WEEE, EMI, FCC
Farbe	Schwarz
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	0.6 Watt
	Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, VMware ESXi 7.x, Linux 2.4.x oder später (nur LTS-Versionen), Microsoft Windows Hyper-V Server
Maße und Gewicht	
Breite	1.6 cm
Tiefe	8.7 cm
Höhe	6.7 cm
Gewicht	40 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	3 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	17 cm
Transportgewicht	47.5 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.