

TP-LINK Tapo P300 V1 - Smart Power-Steckdosenleiste - Wechselstrom 220-240 V - 2300 Watt - Wi-Fi - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 6 (3 x Stromversorgung, 2 x USB, 24 pin USB-C)

1,5 m - Weiß



Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAPO P300
EAN/UPC	4897098683958

Beschreibung

Tapo P300 V1 - Smart Power-Steckdosenleiste - Wechselstrom 220-240 V - 2300 Watt - Wi-Fi - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 6 (3 x Stromversorgung, 2 x USB, 24 pin USB-C)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo P300 V1 - Smart Power-Steckdosenleiste - 2300 Watt
Gerätetyp	Smart Power-Steckdosenleiste - extern
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Leistungskapazität	2300 Watt
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Ausgabeanschlusstellen	3 x Stromversorgung 2 x 4-polig USB Typ A - 5 V 3 A 18 W 1 x 24 pin USB-C 18 W
Plattform	Apple HomeKit
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant, Siri - indirekt
Netzwerk	IEEE 802.11 b/g/n
Systemanforderungen	Android 5.0 or later, Apple iOS 10 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.8 cm x 5.5 cm x 4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Smart Power-Steckdosenleiste - extern
	Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	3 x Stromversorgung 2 x 4-polig USB Typ A - 5 V 3 A 18 W 1 x 24 pin USB-C 18 W
Elektrischer Strom max.	10 A
Leistungskapazität	2300 Watt
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Hub	Nicht nötig
Plattform	Apple HomeKit
Kompatible Anwendung	Tapo app, IFTTT App
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant, Siri
Sprachgesteuert	Indirekt
Unterstützte Hostgeräteplattform	Android, iOS
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten	Schnellladefunktion, QC3.0 Quick Charge, Voice Control, Planungsfunktion, LED-Anzeiger, Überstromschutz, Überhitzungsschutz
Kennzeichnung	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, RoHS, USB Power Delivery, Certified for Humans (CFH), Directive 2014/53/EU, Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, Directive 2015/863/EU, UKCA, WEEE
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Android 5.0 or later, Apple iOS 10 oder höher
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	26.8 cm
Tiefe	5.5 cm
Höhe	4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.