

ATEN Slideaway CL5716IN - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2, USB - Englisch - 48.3 cm (19")

Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms
- VGA - 1U

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	CL5716IN-ATA-XG
EAN/UPC	4719264645631



Beschreibung

ATEN Slideaway CL5716IN - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2, USB - Englisch - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN Slideaway CL5716IN - KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
KVM-Schalter	PS/2, USB - 16 Anschlüsse
Tastaturbelegung	Englisch
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad, KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Spannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 68.92 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	13.67 kg
Lokalisierung	Deutschland
Kennzeichnung	IPv6 Ready

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 68.92 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	13.67 kg
	Eingang
Typ	Tastatur, Touchpad
	KVM
Typ	KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
Max Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz
Max. Kaskadierungstiefe	256
	Konnektivität
Schnittstellen	16 x KVM (SPHD-17) Maus (USB) Konsole (SPHD-18) Verknüpfungs-Ports (DB-25) Management (RJ-11) USB (Typ A) Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Rotationswinkel	115
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	LED-Leuchte
Enthaltene Kabel	2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m Konsolenkabel - 27 cm

	Führungskabel Stromkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	IPv6 Ready
Lokalisierung	Deutschland
	Stromversorgung
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.