

Yealink W77P - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

1900 MHz - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP - SIP v2 - RTCP-XR - VQ-RTCPXR - 10 Leitungen - Schwarz - Classic Gray

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1302027
EAN/UPC	6938818310278



Beschreibung

Das Yealink W77P, ein leistungsstarkes, robustes, schnurloses SIP-Telefonsystem, ist die ideale Lösung für stressige Situationen. Es bietet mehr Funktionen, Leitungen und Mobilität. Es unterstützt bis zu 10 SIP-Konten und 20 gleichzeitige Anrufe und verbessert die Signalstärke und Reaktionsfähigkeit, um eine stabile und gute Erfahrung für Ihre mobile Kommunikation zu bieten. Darüber hinaus ist das W77P gegen Stürze aus bis zu 3,5 Metern Höhe, Spritzwasser aus allen Richtungen und Staubeintritt geschützt. Dank des Vibrationsalarms verpassen Sie garantiert keinen Anruf, selbst in lauten und stressigen Situationen.

Dank der Geräuschunterdrückungstechnologie können Sie kristallklare Anrufe genießen. Durch die Unterstützung des Opus-Codecs liefert das W77P sowohl bei hohen Bandbreiten als auch bei schlechten Netzbedingungen durchgehend eine hervorragende und professionelle Audioqualität. Durch die Kombination von DECT-Technologie und SIP-Funktionen ermöglicht es Ihnen ein nahtloses Anrufmanagement, und Sie können auch im Gehen telefonieren. Sie können jederzeit und überall den Komfort der drahtlosen Kommunikation und die umfangreichen Vorteile und Funktionen von IP-Sprachtelefonen genießen.

Das Yealink DECT IP-Telefon W77P unterstützt eine effiziente Bereitstellung und mühelose Massenbereitstellung mit Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) und Boot-Mechanismus, um Ihnen zu helfen, die Zero Touch Provisioning ohne komplexe manuelle Einstellungen zu realisieren. Dies macht die Bereitstellung, Wartung und Aufrüstung einfach und spart Unternehmen noch mehr Zeit und IT-Kosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink W77P - schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Übertragungsband	1900 MHz
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Voice Codecs	G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU, AMR-NB
Unterstützte Leitungen	10 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja

Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz, Classic Gray

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Mit Mobilteil-Name	Yealink W57R
Mit Basisstation-Name	Yealink W70B
Gehäusefarbe	Schwarz, Classic Gray
Schutz	IP54

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone	DECT
Übertragungsband	1900 MHz
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Max. unterstützte Hörer	10
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätedistanz (im Freien)	300 m
Position des Wählers	Hörer
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	5 Stufen
Klingelzeichen	9
Anzeigen	Netzanzeige, Anzeige von Voicemails, Registrierung LED-Kontrollleuchte, Netzwerkstatus LED-Kontrollleuchte
Beleuchtete Tastatur	Ja
Zusätzliche Funktionen	Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Vibrationsalarm, Warteschleifenmusik, Eco-Modus, HD Voice, Do Not Disturb (DND), FNR (Flexible Noise Reduction), Alarm bei ausbleibender Bewegung, OTA-Upgrade (Over the Air), Schnellladefunktion, ECO Mode+, Tastensperre, bis zu 20 gleichzeitige Anrufe, Shared Call Appearance (SCA), Lagealarm, Lauf-Erkennung, Geräuschunterdrückung

IP-Telefonie

Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Voice Codecs	G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU, AMR-NB
Unterstützte Leitungen	10 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS, SRTP, AES
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, FTP, TLS, RPS
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), shared call appearance (SCA), automatische Bereitstellung mit PnP
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE, STUN
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	100
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung	128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, 2 Netzadapter, Basisständer, USB-Ladeschale, Zierabdeckung
	Batterie
Kapazität	1460 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit	Bis zu 2.400 Min.
Standby-Zeit	Up to 575 h
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	13 cm
Tiefe	2.51 cm
Höhe	10 cm
	Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite	5.1 cm
Tiefe	2.4 cm
Höhe	15.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.