

Yeastar TA Series TA3200 - VoIP-Gateway - 32 Anschlüsse

100Mb LAN - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Yeastar
Hersteller Art. Nr.	TA3200
EAN/UPC	6926150033771



Beschreibung

Yeastar TA Series TA3200 - VoIP-Gateway - 32 Anschlüsse - 100Mb LAN - Rack-montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yeastar TA Series TA3200 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	32
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, IAX2
Telefonieschnittstellen	32 Telefone (FXS)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 25 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Breite	44 cm
Tiefe	25 cm
Höhe	4.4 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	32
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP/IP, TCP/IP
Routing Protocol	Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RADIUS, TR-069, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Leistungsmerkmale	DiffServ-Unterstützung, Type of Service (ToS), VLAN Tagging, OpenVPN Client, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Firmware aktualisierbar, Systemprotokoll
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, IAX2
Voice Codecs	ADPCM, G.711a-law, G.711μ-law, G.722, G.723, G.726, G.729a, GSM, T.38
Telefonieschnittstellen	32 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Dynamischer Jitter-Puffer, Echo Cancellation (G.168), Packet Loss Concealment (PLC), Rufweiterleitung, Anklopfen, Anruferkennung, Nicht Stören-Unterstützung
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	32 x FXS - RJ-11 1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN) 1 x 100Base-TX - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.