

Hanwha Techwin Hanwha QRN-820S, 8 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720, H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726, AAC, 80 Mbit/s

unterstützt 8-MP-KameraH.265 - H.264 - MJPEG-Komprimierung & WiseStream unterstützt100 Mbit/s NetzwerkkameraaufzeichnungPlug & Play mit 8 PoE/PoE+-AnschlüssenMax. 2HDDs unterstützthDMI / VGA lokaler MonitorARB unterstützt



Gruppe	Videorekorder
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XRN-820S-4TB-S
EAN/UPC	8801089206060

Beschreibung

Hanwha QRN-820S. Video-Eingangskanäle: 8 Kanäle, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Unterstützte Auflösung: 3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720. HDD Kapazität: 4 TB, Max. Speicherkapazität: 6 TB, HDD Schnittstelle: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE,.... Produktfarbe: Schwarz. Ausgangsspannung: 54 V, Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): 65 W

Hauptmerkmale

	Allgemein
Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720
HDD Kapazität	4 TB
Max. Speicherkapazität	6 TB
HDD Schnittstelle	SATA, SATA II, SATA III
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Produktfarbe	Schwarz
Ausgangsspannung	54 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W
Power over Ethernet (PoE)	Ja

Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN	Nein
	Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs	1
HDD Kapazität	4 TB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	1
Insgesamt installierte Speicherkapazität	4 TB
Max. Speicherkapazität	6 TB
HDD Schnittstelle	SATA, SATA II, SATA III
	Leistungen
Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720
Video-Codec	H.265, H.264, MJPEG
Audio-Codec	G.711, G.726, AAC
PTZ Kontrolle	Ja
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
Eingangsbandbreite	80 Mbit/s
Ausgangsbandbreite	32 Mbit/s
Audio-System	2-Wege
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	9
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
	Gewicht und Abmessungen
Breite	300 mm
Tiefe	208,4 mm
Höhe	47,1 mm
	Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85 %
	Merkmale
Produktfarbe	Schwarz
	Energie
Ausgangsspannung	54 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W