WatchGuard Firebox T45 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support

5 Anschlüsse - 1GbE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	WatchGuard
Hersteller Art. Nr.	WGT45003
EAN/UPC	0654522989468

Beschreibung

Diese leistungsstarke und platzsparende Sicherheitslösung stattet kleine Organisationen mit einer völlig neuen Art von Netzwerksicherheit aus.
Die Firebox T45 von WatchGuard bietet einen soliden, mehrschichtigen Schutz, der der Realität der heutigen verteilten Arbeitsumgebungen entspricht. Ausgestattet mit der vollständigen Total Security Suite bieten die Firebox T45-Appliances die gesamte Bandbreite der Sicherheitsdienste von WatchGuard für das beliebte Tabletop-Appliance-Modell.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WatchGuard Firebox T45 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Services im Bundle	3 Jahre Standard-Support
Formfaktor	Extern
Prozessor	1 x NXP LS1043ASE7QQB 1.6 GHz
RAM	4 GB
Festplatte	16 GB x 1
Anz. Anschlüsse	5
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 3.94 Gbps Firewall-Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 VLAN-Unterstützung: 50 TDR-Host-Sensoren: 20 Mobile VPN-Tunnel: 30 VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.32 cm x 21.59 cm x 4.32 cm
Gewicht	880 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Services im Bundle	3 Jahre Standard-Support
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Breite	20.32 cm
Tiefe	21.59 cm
Höhe	4.32 cm
Gewicht	880 g
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	1 x NXP LS1043ASE7QQB 1.6 GHz
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	4 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 16 GB x 1 - M.2
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	5
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Routing Protocol	OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, SNMP 3
Leistung	Firewall-Durchsatz: 3.94 Gbps Firewall-Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 VLAN-Unterstützung: 50 TDR-Host-Sensoren: 20 Mobile VPN-Tunnel: 30 VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30

Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus, Failover
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), site-site IPsec VPN, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, DSCP based QoS, Quad-Core CPU, Dynamisches Routing, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, multi-WAN failover, Traffic Management
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS, FIPS 140-2, IKEv2
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x serial - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 4 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	157,751 Stunden
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	WatchGuard Fireware OS
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.8 cm
Transporttiefe	26.1 cm
Transporthöhe	18.1 cm
Transportgewicht	1.86 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.