

Intellinet SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-BX40-D)

1GbE - 1000Base-BX-U - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1550 (RX) / 1310 (TX) nm



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	508582
EAN/UPC	0766623508582

Beschreibung

Das Intellinet SFP (mini-GBIC) Transceiver-Modul bietet kabelgebundene Konnektivität mit einer Datenübertragungsrate von 1000 Mbit/s. Dieses Modul unterstützt Standards wie FCC Klasse A, RoHS und IEEE 802.3z. Es kann Daten über eine maximale Entfernung von 40 km übertragen und eignet sich daher für umfangreiche Netzwerkeinrichtungen. Die geringe EMI und die Hot-Plug-Fähigkeit sorgen für reibungslose Installationen. Mit einem Temperaturbereich von 0°C bis 70°C und einer Luftfeuchtigkeit von 10% bis 85% RH arbeitet dieses Transceivermodul unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Zu seinen Funktionen gehören Digital Diagnostics Monitoring (DDM) und Wavelength Division Multiplexing (WDM), die die Betriebseffizienz und Überwachung in Netzwerkumgebungen verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-BX-U
Datenübertragungsrate	1000 Mbps
Optische Wellenlänge	1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer	Cisco GLC-BX40-D
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.4 cm x 5.7 cm x 1.2 cm
Gewicht	20 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul

	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-BX-U
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1000 Mbps
Optische Wellenlänge	1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
Leistungsmerkmale	Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hotplug-fähig, niedrige EMI, Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-BX-U - LC Single-Modus x 2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, MSA, NDAA, UKCA, SFF-8472
Gleichwertige OEM-Herstellerteilennummer	Cisco GLC-BX40-D
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.4 cm
Tiefe	5.7 cm
Höhe	1.2 cm
Gewicht	20 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.