

Patton SmartNode 4141 - VoIP-Gateway - 1GbE

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN4141/2ETH2JS2V/EUI
EAN/UPC	0847840013902



Beschreibung

Patton SmartNode 4141 - VoIP-Gateway - 1GbE - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Patton SmartNode 4141 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Desktop
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet
Leistung	Audio-Bandbreite (G.723.1): 6,4 Kbit/s Audio-Bandbreite (G.729): 8 Kbit/s Audio-Bandbreite (G.726): 40 Kbit/s
Kapazität	VoIP-Anrufe: 2 SIP-SIP-Anrufe (SIP b2b UA): 4 Maximale Anzahl von SIP auf SIP Anrufen: 200 VLAN-Unterstützung: 4096 Transcodierte Anrufe: 4
VoIP-Protokolle	SRTP, SIP v2, RTP
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.23, Bell 202
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 16.5 cm x 3.4 cm
Gewicht	450 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Breite	20.8 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	3.4 cm

Gewicht	450 g
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Leitungskodierformat	FSK
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll	ICMP, HTTPS, CLI, SSH, Telnet, TFTP, TR-069, SNMP 3, HTTP
Leistung	Audio-Bandbreite (G.723.1): 6,4 Kbit/s Audio-Bandbreite (G.729): 8 Kbit/s Audio-Bandbreite (G.726): 40 Kbit/s
Kapazität	VoIP-Anrufe: 2 SIP-SIP-Anrufe (SIP b2b UA): 4 Maximale Anzahl von SIP auf SIP Anrufen: 200 VLAN-Unterstützung: 4096 Transcodierte Anrufe: 4
Leistungsmerkmale	Überspannungsschutz, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DHCP-Client, PPPoE-Client, VLAN-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DNAT-Unterstützung, NAT Support, NAPT-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, DHCP-Server, SNTP Client, Quality of Service (QoS), DiffServ-Unterstützung, Type of Service (ToS), VLAN Tagging, Firmware aktualisierbar, Management Information Base (MIB) II, Private MIB, Netzwerkd Diagnose, automatische Bereitstellung, geeignet für Wandmontage, adaptive jitter buffer, konfigurierbarer Jitter-Buffer, RTP-Support, Kunststoffgehäuse, Zero-touch provisioning (ZTP), eingebaute Hardware-Transcodierung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SRTP, SIP v2, RTP
Voice Codecs	T.38, G.722, G.711a-law, G.723.1, G.729, G.729a, G.729ab, G.726
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Back-to-Back User Agent (B2BUA), Anrufweiterleitung, DTMF Inband, DTMF Out-of-Band, Echo Cancellation (G.168), Stille-Unterdrückung, Dejitter Buffer, Anrufweiterleitung, Teilnehmergruppe mit gemeinsamer Adresse, Nummernblockierung, Kurzwahl, Anruferkennung
	Kommunikationsformen
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.23, Bell 202
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10/100/1000Base-T 2 x FXS - RJ-11/RJ-12 1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 60950, EN55022, EN55024, FCC Part 15 A, RoHS, TBR21, ITU-T K.21, EMC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Trinity OS
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.