

Hikvision Digital Technology DS-7608NXI-K1/8P, 8 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265/H.265+/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC, 80 Mbit/s

8-ch PoE 1U K Series AcuSense 4K NVR - H.265+/H.265 - 1x SATA - LAN
- HDMI - VGA - USB 2.0 - 48 VDC - 1.875 A



Gruppe	Videorekorder
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-7608NXI-K1/8P
EAN/UPC	6931847175054

Beschreibung

Die NVRs der Hikvision Pro Serie verfügen über optimierte H.265+ und H.264+ Komprimierungscodecs, die eine äußerst effektive Bandbreiten- und Speicherverwaltung ermöglichen. Die Pro Serie ist die ideale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Max. Speicherkapazität	10 TB
HDD Schnittstelle	SATA, SATA II, SATA III
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Rack-Kapazität	1U
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	FCC, CE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Leistung	75 W
Ausgangsstrom	1,875 A

Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN	Nein
	Leistungen
Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video-Codec	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Audio-Codec	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Eingangsbandbreite	80 Mbit/s
Ausgangsbandbreite	80 Mbit/s
Gesichtserkennung	Ja
	Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	1
Max. Speicherkapazität	10 TB
HDD Schnittstelle	SATA, SATA II, SATA III
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Audio-RCA-Eingänge	1
Audio-RCA-Ausgänge	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
	Merkmale
Rack-Einbau	Ja
Rack-Kapazität	1U
Ein-/Ausschalter	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	FCC, CE
	Gewicht und Abmessungen
Breite	320 mm

Tiefe	240 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	1 kg
Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Leistung	75 W
Ausgangsstrom	1,875 A
Ausgangsspannung	48 V
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %