Canon i-SENSYS LBP6030B - Drucker - s/w - Laser

A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	8468B006
EAN/UPC	4960999996615

Beschreibung

Ein preisgünstiger, platzsparender S/W-Laserdrucker für den privaten Einsatz oder fürs kleine Büro. Leise, zuverlässig und äußerst energiesparend bei geringem Stromverbrauch jedoch schnell und hochqualitativ in der Druckausgabe.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP6030B - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - s/w
Gewicht	5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 188 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	Automatic Image Refinement
Schnittstelle	USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Druckersprache	Canon Ultra Fast Rendering (UFRII LT)
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.4 cm x 24.9 cm x 19.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	Automatic Image Refinement
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.8 Sek.
Druckersprache	Canon Ultra Fast Rendering (UFRII LT)
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	32 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 188 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 76.2 x 188 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	870 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.8 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	49.2 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	36.4 cm
Tiefe	24.9 cm
Höhe	19.9 cm
Gewicht	5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.