

Exsys EX-11099-2, Mini PCI Express, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 0 - 55 °C, -20 - 80 °C, 5 - 95%, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,...

PCIe USB 3.0 Karte für 3.5" Front-Einbau



Gruppe	Controller
Hersteller	Exsys
Hersteller Art. Nr.	EX-11099-2
EAN/UPC	4718359119996

Beschreibung

Die EX-11099-2 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt zwei Super-Speed USB 3.0 Ports in eine 3.5“ Schacht (Fronteinbau) zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes 900mA an den Externen USB 3.0 Ports, benötigt man den Stromanschluss vom PC-Netzteil.

- 3.5“ Front-Einbau für einfacheres einstecken der Peripheriegeräte
- Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen
- Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs-Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
- Unterstützt bis zu 123 Geräte
- Kompatibel mit PCI-Express Gen2 Spezifikationen
- Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“
- Chip-Set: NEC uPD720202

Hauptmerkmale

	Allgemein
Hostschnittstelle	Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows

	Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008
Breite	65 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	500 g

Ausführliche Details	
	Design
Eingebaut	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle	Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95 %
	Gewicht und Abmessungen
Breite	65 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	500 g
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008
	Verpackungsdaten
Treiber enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
	Technische Details
Konformitätsbescheinigungen	RoHS

