

Reolink TrackMix Series W760, IP-Sicherheitskamera, Draußen, Kabellos, Google Assistant, Extern, Wand

1/3"+1/2.8"CMOS Sensor - 3840 x 2160 (8Mpix / 25 fps) -
f=2.8mm@F=1.6,f=8mm@F=1.6 - H.264;H.265 - 1x 10M/100Mbps
RJ45 - 2.4/5 GHz WLAN 802.11a/b/g/n - 228.2 x 147 x 129 mm - 1.21
kg



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Reolink
Hersteller Art. Nr.	6975253982189
EAN/UPC	6975253982189

Beschreibung

Weiter Winkel & Große Details

Die mit Weitwinkelobjektiv aufgenommene Weitwinkelansicht fängt Hintergrundinformationen ein, Während die mit Teleobjektiv aufgenommene Nahansicht scharfe Details einfängt. Die beiden können gleichzeitig auf demselben Bildschirm angezeigt werden.

Beispielloses Dual-Tracking

Mit horizontaler Drehung von 355° und vertikaler Drehung von 90° kann diese PTZ-Kamera sich bewegende Personen und Fahrzeuge gleichzeitig in der Weitwinkel- und der Nahansicht verfolgen.

Detailreiche Überwachung in 4K

Weit besser als Full HD erfasst die Kamera noch nie gezeigt Details. Sie können sich darauf verlassen, dass selbst die kleinste Information nicht verloren geht.

Intelligente Erkennung & Zwei-Wege-Audio

Die intelligente Detektion der TrackMix Series W760 unterscheidet Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten. Mit dem eingebauten Mikrophon und Lautsprecher können Sie in Echtzeit hören und mit der von Kamera erfassten Person sprechen.

Zwei Nachtsichtmodi

Ausgestattet mit zwei IR-LEDs und zwei Spotlights bietet TrackMix Nachtsicht in Vollfarbe und in Schwarz-Weiß, um den unterschiedlichsten Anforderungen zu genügen, auch bei Nacht eine scharfe Sicht zu gewährleisten und ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln.

Dualband-WLAN

Mit 5GHz WLAN ertragen Sie keine langen Wartezeiten mehr und genießen Sie die flüssige Live-Ansicht mit höherer Datenrate und besserer Anti-Interferenz-Fähigkeit. Auch Sie können das 2,4GHz-Band für die Übertragung über große Entfernungen verwenden. Flexible Auswahl, einfache Installation.

Spaß Machen mit Zeitraffer

Diese Kamera unterstützt die Aufzeichnung von Zeitraffervideos. So können Sie die Schneeanhäufung in Ihrem Garten aufzeichnen, den gesamten Bauprozess in Minuten sehen oder schöne Aussicht vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genießen.

Stark und Wetterfest Bleiben

Mit dem robusten Gehäuse kann die Kamera rauen Witterungsbedingungen wie hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Kälte standhalten und konstante Leistung über einen längeren Zeitraum beibehalten.

Flexible Speicheroptionen

Diese intelligente IP-Kamera unterstützt 24/7 kontinuierliche Aufzeichnung, bewegungsgesteuerte oder geplante Aufzeichnung. Alle Videos können auf microSD-Karte, Reolink NVR oder FTP-Server gespeichert werden. Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode und genießen Sie Ihre eigene individuelle Sicherheit.

microSD-Karte

Bis zu 256 GB SD-Karte unterstützen (separat erhältlich).

Alles Einfacher Machen

Über Reolink App/Client ist die Haussicherheit eng mit Ihrem Leben verbunden.

Auto-Tracking & Alarme in Echtzeit

Wenn die Kamera eine verdächtige Situation erkennt, sendet sie eine Live-Warnung an das Gerät und erhält detailliertere Informationen mit Auto-Tracking-Video für eine schnelle Reaktion.

Live-Ansicht & Dual-Ansicht

Live-Ansicht des Geschehens mit Vollansicht und Nahaufnahme auf demselben Bildschirm. Einfach und intuitiv.

Einfache & Intelligente Wiedergabe

Sie können die gespeicherten Videos wiedergeben, sie nach Erkennungsarten filtern und die Zeitleiste steuern, um schnell das zu finden, was Sie sehen möchten.

Benutzerdefinierte Bewegungszone

Sie können Ihre Bewegungszone nach Belieben anpassen und Bereiche maskieren, in denen die Kamera keine Bewegungen erkennen soll.

Auf Kameras Freihändig Zugreifen

Sagen Sie einfach „Hey Google, zeig mir den Hinterhof“, sehen Sie dann das Live-Streaming der Kamera auf dem Google Nest Hub oder Chromecast-fähigen Fernseher.

Diese Alexa-fähige Kamera kann per Sprachsteuerung bedient werden. Sie können die Live-Ansicht auf dem Echo Spot, Echo Show oder Fernseher (Fire TV Stick) angucken.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Kabellos
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Geschützturm
Betrachtungswinkel (horizontal)	38 - 104 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	21 - 60 °
Neigungswinkelbereich	0 - 90 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm
Feste Brennweite	2,8 mm

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Geschützturm
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
	Energie
Energiequelle	Gleichstrom
DC-Ausgang Volt	12
DC Ausgangsström	1 A
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Kabellos
Auto-Suche	Ja
Virtueller Assistent	Google Assistant
Tag/ Nachtmodus	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Antennentyp	Extern
Anzahl der Antennen	2
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP,RTMP, SMTP, ONVIF, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer	20 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene	Administrator, User
Live-View	Ja
	Lieferumfang
Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
Verpackungsinhalt	1* Trackmix Series W760 1* Mounting Template 1* Waterproof Lid 1* Power Adapter 1* 1m Network Cable 1* 4.5m Power Extension Cable 1* Surveillance Sticker 1* Quick

Start Guide 1* Pack of Screws

Nachtsicht

Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	30 m
LED Typ	IR/White
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	2
Infrarot-Wellenlänge	850 nm

Objektiv

Anzahl der Linsen	1
Zoom-Fähigkeit	Ja
Maximale Blendenzahl	1.6
Feste Brennweite	2,8 mm

Bildsensor

Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm

Speichermedium

Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	256 GB

Kamera

Kameraschwenkkontrolle	Ja
Kamera-Schwenksteuerung	Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)	38 - 104 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	21 - 60 °
Neigungswinkelbereich	0 - 90 °
Neigungsgeschwindigkeit	1,5 °/Sekunde
Schwenkbereich	0 - 355 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit	90 °/Sekunde

Video

Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265
Videokompressionsformate	H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	2160p
Videoaufnahme	Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	25 fps

Videostreaming	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	128Kbps - 8192Kbps
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	2-Wege
Eingebautes Mikrofon	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Gewicht und Abmessungen	
Breite	147 mm
Tiefe	228 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	1,21 kg
Sicherheit	
Video-Bewegungsmelder	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-PSK, WPA2-PSK
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Ja
Management-Funktionen	
Reset-Knopf	Ja