

Ubiquiti UniFi - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

2 m - 6 mm - STP - CAT 5e - geformt - im Freien - verseilt - robust - weiß

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UACC-CABLE-PATCH-OUTDOOR-2M-W
EAN/UPC	0810010077356



Beschreibung

Entdecken Sie das Ubiquiti UniFi-Netzwerkabel, das für Leistung und Langlebigkeit in Außenumgebungen entwickelt wurde. Dieses 2 m lange Patchkabel ist mit einem 24 American Wire Gauge (AWG) Litzenkern ausgestattet, der von einem robusten, geformten Mantel aus thermoplastischem Elastomer (TPE) umschlossen wird, um extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Es verfügt über hochwertige Kupferleiter und geschirmte Stecker, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit minimalen Störungen gewährleisten. Das Kabel ist außerdem mit einer ESD-Ableitung (Electrostatic Discharge) ausgestattet, die zusätzlichen Schutz vor Stromstößen bietet. Seine flammhemmenden Eigenschaften und die Einhaltung wichtiger Normen wie ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2 und VW-1 machen es zu einer sicheren und zuverlässigen Wahl für den Anschluss von Netzwerkgeräten in anspruchsvollen Außenumgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Patch-Kabel - 2 m - weiß
Typ	Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie	STP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Folie
Leistungsmerkmale	Geformt, im Freien, verseilt, robust, schwer entflammbar, witterungsbeständig, abgeschirmte Anschlüsse, Kupferleiter, ESD-Erdungsdraht
Länge	2 m
Durchmesser	6 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzwerkabels	Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie	STP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Folie
Kabelmantelmaterial	Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG)	24

Leistungsmerkmale	Geformt, im Freien, verseilt, robust, schwer entflammbar, witterungsbeständig, abgeschirmte Anschlüsse, Kupferleiter, ESD-Erdungsdraht
Länge	2 m
Durchmesser	6 mm
Gewicht	90 g
Farbe	Weiß
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, VW-1
	Herstellergarantie
Service und Support	2 Jahre Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.