

BIXOLON BK3-31 - Kioskdrucker - s/w - Thermodirekt - Roll (8,3 cm)

203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - LAN -
 Papierausgabesensor - Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse -
 Sensor für das nahende Ende der Papierrolle - Black Mark-Sensor



Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	BK3-31ZC/BEG
EAN/UPC	8809521198904

Beschreibung

Kompakter, flexibler 3-Zoll-Bon- und Ticketdruckmechanismus. Der BK3-31 ist mit einer Reihe von Design- und Mehrwertfunktionen ausgestattet und unterstützt eine Reihe von Montageoptionen, die Flexibilität für Kioskinstallationen bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON BK3-31 - Kioskdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Kioskdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	700 g
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	83 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, LAN
Druckersprache	BXL, EPSON ESC/POS
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, QR-Code
Medientyp	Quittungspapier, Tickets
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)
Max. Zeichenzahl	64
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Black Mark-Sensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 14.4 cm x 10.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Kioskdrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, seriell, LAN

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache BXL, EPSON ESC/POS

Schriftarten Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)

Max. Zeichenzahl 64

Funktionen Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Black Mark-Sensor

Barcodes Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, QR-Code

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Tickets

Max. Mediengröße Roll (8,3 cm)

Max. Mediengröße (angepasst) 83 mm

Mediengrößen Roll (8,3 cm)

Max. Druckbreite 72 mm

Zulässige Medienstärke 0.05 mm - 0.12 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 120 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
 1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Offene Rahmen

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Ohne Netzteil - extern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	13 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	10.5 cm
Gewicht	700 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.