

Apple Pro Display XDR Standard glass - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

6016 x 3384 @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000000:1 - Thunderbolt 3

Gruppe	TFTs
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MYLH3D/A
EAN/UPC	0195949763496



Beschreibung

Wir stellen vor: Apple Pro Display XDR. Ein riesiges 32-Zoll-LCD-Display mit Retina 6K-Auflösung und 20,4 Millionen Pixeln (die Bildschirmgröße wird diagonal gemessen). Wunderschöne P3-Breitfarbdarstellung und 10-Bit-Tiefe für über eine Milliarde Farben und unglaublich sanfte Farbverläufe. Extreme Dynamic Range (XDR) mit branchenführender Helligkeit und Kontrast für lebendige, naturgetreue Bilder. Superweiter Betrachtungswinkel und Referenzmodi, die auf Branchenstandards basieren. Kombiniere es mit dem modularen Pro Stand (separat erhältlich), um es unterwegs anpassbar und flexibel zu machen, oder verwende den VESA-Montageadapter, um es an VESA-Halterungen oder -Armen (separat erhältlich) zu befestigen. Es handelt sich um ein bahnbrechendes Display, das für die anspruchsvollsten Profis entwickelt wurde.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple Pro Display XDR Standard glass - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	6016 x 3384 bei 60 Hz
Helligkeit	1600 cd/m ²
Kontrast	1000000:1
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 3
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	71.8 cm x 2.7 cm x 41.2 cm
Gewicht	7.48 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
-------------	---

Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	6016 x 3384 bei 60 Hz
Ppi	218
Helligkeit	1600 cd/m ²
Kontrast	1000000:1
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Aluminiumgehäuse, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, komplett laminiertes Display, True Tone Display, 10-bit Farbtiefe, P3 Wide Color Gamut, Extreme Dynamic Range (XDR), dualer Umgebungslicht-Sensor, TCON (Timing Controller) Farbkalibrierung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.8 cm x 2.7 cm x 41.2 cm - ohne Fuß
Gewicht	7.48 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	Thunderbolt 3 / USB-C (bis zu 96 W) 3 x USB-C
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungstuch
Enthaltene Kabel	1 x Kabel Thunderbolt 3 - 2 m
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	4.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.