

Cambium Networks PMP-450ISMI, 1000 Mbit/s, 4.9 - 5.9 GHz, IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p, 4 Benutzer, 20 MHz, Multi User MIMO

4900 - 5925 MHz - 2x2 MIMO OFDM - 100/1000BaseT - PoE - IP67 - 55W - White

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cambium Networks
Hersteller Art. Nr.	C050045C002A



Beschreibung

Cambium Networks PMP-450ISMI. Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Frequenzband: 4.9 - 5.9 GHz, Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES,FIPS 197. Management-Protokolle: HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v3, Unterstützte Protokolle: IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP. AC Eingangsspannung: 48 - 59 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W, Stromverbrauch (max.): 55 W. Platzierung: Stange, Wand, Produktfarbe: Weiß, Internationale Schutzart (IP-Code): IP67

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s
Frequenzband	4,9 - 5,9 GHz
Netzstandard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES,FIPS 197
Management-Protokolle	HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v3
Unterstützte Protokolle	IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP
AC Eingangsspannung	48 - 59 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Stromverbrauch (max.)	55 W
Platzierung	Pole, Wall
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Nein
5 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s
Frequenzband	4,9 - 5,9 GHz
Netzstandard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p
Zahl der Benutzer	4 Benutzer
Kanalabstand	20 MHz
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode	OFDM
Modulation	16-QAM,64-QAM,256-QAM,QPSK
Quality of Service (QoS) Support	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES,FIPS 197
	Design
Platzierung	Pole, Wall
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Zertifizierung	Industry Canada, FCC ID, CE
Eingebaut	Nein
	Antenne
Antenne Steckertyp	N-Typ
	Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Temperaturbereich in Betrieb	-40 - 60 °C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	310 mm
Tiefe	64 mm
Höhe	310 mm
Gewicht	2,5 kg
	Protokolle
Management-Protokolle	HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v3
Unterstützte Protokolle	IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP
	Leistung

Power over Ethernet (PoE)	Ja
AC Eingangsspannung	48 - 59 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Stromverbrauch (max.)	55 W