

APC Metered Rack PDU - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/230 V - RS-232 - Eingabe - Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 20 (power IEC 60320 C13 - IEC 60320 C19) - Schwarz - für P/N: AR3106SP - SMX1000C - SMX1500RM2UC - SMX1500RM2UCNC - SMX750C - SMX750CNC - SRT5KRMXLW-TW

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP8858
EAN/UPC	0731304277026



Beschreibung

APC Metered Rack PDUs bieten eine robuste Stromverteilung und messen, zeigen und protokollieren aktiv Spannung, Stromstärke, Wirkleistung (kW) und Energie (kWh). Diese PDU bietet eine LCD-Anzeige, Echtzeit-Fernüberwachung und benutzerdefinierte Alarmer, um Stromkreisüberlastungen zu vermeiden, die zu einem unbeabsichtigten Stromausfall bei kritischen Geräten führen können. Anhand historischer Berichte können die Benutzer den Stromverbrauch ihrer Kunden messen, den Energieverbrauch optimieren und Kapazitäten planen. Diese Null HE PDU kann bei bis zu 60 Grad Celsius betrieben werden und kann über EcoStruxure IT, Web, SNMP und Command Line Interface angesprochen, konfiguriert und verwaltet werden. Die PDU wird über einen IEC C20-Eingang (ohne Kabel) mit 220-240 Volt mit Strom versorgt, während der Strom über (18) C13- und (2) C19-verriegelbare Steckdosen mit 100-230 Volt ausgegeben wird. Sie lässt sich in EcoStruxure IT integrieren und unterstützt Daisy-Chaining zur Überwachung von bis zu 4 PDUs von einer IP-Adresse aus. Außerdem verfügt sie über einen lokalen USB-Anschluss für einfache lokale Firmware-Updates.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Metered Rack PDU - Steckdosenleiste
Gerätetyp	Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Gewicht	2.9 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	18 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk	RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 4.4 cm x 90.2 cm
Entwickelt für	P/N: AR3103SP, AR3106SP, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX750C, SMX750CNC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	18 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Elektrischer Strom max.	20 A
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell
Besonderheiten	LED-Anzeiger, Firmware aktualisierbar
Kennzeichnung	VDE, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, RoHS, UL 60950-1, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.6 cm
Tiefe	4.4 cm
Höhe	90.2 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	16.2 cm
Transporttiefe	10.7 cm
Transporthöhe	112 cm

Transportgewicht	4.2 kg
Entwickelt für	Informationen zur Kompatibilität P/N: ACDC2513, AP6221CH, AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, DLT3000RMI2U, NBES0302, NBPDO160A, NBPDO180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I, SMC2000I-2U, SMC3000I, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT2200I-AR, SMT2200IC, SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I2U-BR, SMT3000I-AR, SMT3000IC, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV-BR, SMX3000HVTUS, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750US, SPD10KCBL, SPD20KCBL, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLI, SRT10KXLT-IEC, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI, SRT2200XLI-KR, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLI-6W, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT5KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLI-6W, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI, SRT6KXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLI, SRT8KXLT-IEC, SUA2200ICH-45, SUA3000ICH-45, SUA3000I-IN, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SURTD5000XLI-ET, SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.