

Axis P3905-R Mk III - Netzwerk-Überwachungskamera

Kuppel - vibrations- und stoßfest - Farbe - 2 MP - 1920 x 1080 - M12-
 Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264B -
 H.264M - H.264H - H.265 - MJPEG - PoE Plus - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	03117-001
EAN/UPC	7331021089426



Beschreibung

Die AXIS P3905-R Mk III von Axis Communications ist auf Langlebigkeit und Leistung im Bereich der Netzwerküberwachungskameras ausgelegt. Sie wurde sowohl für anspruchsvolle Außenumgebungen als auch für sensible Innenbereiche entwickelt und erfüllt strenge Standards wie IP66, IP67 und IK10, um den Betrieb unter extremen Bedingungen von -30°C bis 55°C zu gewährleisten. Mit ihrem 1/2,9-Zoll-PS-RGB-CMOS-Sensor und Forensic WDR nimmt diese Kamera Videos in hoher Qualität auf und bietet mit der Lightfinder-Technologie von Axis auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragende Ergebnisse. Die Videokomprimierung erfolgt über die Formate H.264 und H.265, die von der Zipstream-Technologie von Axis unterstützt werden, um Bandbreite und Speicherplatz zu optimieren. Sicherheit hat Priorität: Funktionen wie signierte Firmware und sicheres Booten schützen die Integrität des Systems. Die AXIS P3905-R Mk III eignet sich für die Verkehrsüberwachung, den öffentlichen Nahverkehr oder kritische Infrastrukturen und ist für eine zuverlässige Überwachung unter schwierigen Bedingungen ausgelegt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3905-R Mk III - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - vibrations- und stoßfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 5 cm
Gewicht	241 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	45 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - Farbe - F1.2 - 30 IRE 0.07 Lux - Farbe - F1.2 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Fokuseinstellung	Mindestabstand 0.3 m)

Objektiv-Irisblende	F/1.2 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	-30 bis +30
Kippbereich (Grad)	15 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Plus
Leistungsmerkmale	16:9 Seitenverhältnis, 16:10 Seitenverhältnis, 4:3 Seitenverhältnis, 4 Video-Streams, Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Videostreaming-Anzeige, Forensic WDR, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, dynamische Textüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Bildspiegelung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Lightfinder-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kontrollschlange, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Pixel Counter Support, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Signed Video, Secure Boot, Network Time Security (NTS), -175° / +175° rotation, Aluminiumgehäuse
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 55 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	5 cm
Gewicht	241 g
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Kamera
Typ	Farbe - fest - vibrations- und stoßfest
Digital-Video-Format	H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/19000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - Farbe - F1.2 - 30 IRE 0.07 Lux - Farbe - F1.2 - 50 IRE
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 640 x 360, 1280 x 800, 640 x 400, 1280 x 960, 320 x 240
Bildrate (max.)	45 Bilder pro Sekunde

RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	16:9 Seitenverhältnis, 16:10 Seitenverhältnis, 4:3 Seitenverhältnis, 4 Video-Streams, Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Videostreaming-Anzeige, Forensic WDR, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, dynamische Textüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Bildspiegelung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Lightfinder-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kontrollschlange, ONVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Pixel Counter Support, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Signed Video, Secure Boot, Network Time Security (NTS), -175° / +175° rotation, Aluminiumgehäuse
	Bildsensor
Typ	2 MP PS RGB CMOS 8.8 mm (1/2.9")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.2 feste Irisblende
Min. Fokussierungsabstand	0.3 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	107
Vertikales Blickfeld (Grad)	56
	Schwenken
Bereich (Grad)	-30 bis +30
	Kippen
Bereich (Grad)	15 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Werkzeug für Objektiv
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	KC, RCM, UL/cUL, UKCA, WEEE, NDAA, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, ECE R10 Rev.06, EN 50498, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IS 13252, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA

250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-3-5 Class 5M3, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ar, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PVC-free, BFR-frei, CFR free, RoHS 2011/65/EU, EN 63000:2018, REACH 2006/1907

	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus
Stromversorgungsgerät	2.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	AXIS Video Motion Detection, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.