

LevelOne 24V DC Industrie-Netzteil, 75W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °, 75 W, 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, 1.45 A, 16 ms, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß



24V DC Industrie-Netzteil - 75W - DIN-Schiene,-20 ~ +70 °

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | LevelOne |
| Hersteller Art. Nr. | POW-2432 |
| EAN/UPC | 4015867236567 |

Beschreibung

LevelOne 24V DC Industrie-Netzteil, 75W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °. Gesamtleistung: 75 W, AC Eingangsspannung: 90 - 264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 486200 h. Produktfarbe: Blau, Silber. Sicherheit: EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11.... Breite: 32 mm, Tiefe: 102 mm, Höhe: 125,2 mm

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|--|--|
| Gesamtleistung | 75 W |
| AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 486200 h |
| Produktfarbe | Blue, Silver |
| Sicherheit | EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2) |
| Breite | 32 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Höhe | 125,2 mm |

Ausführliche Details

| | Energie |
|---------------------|------------|
| Gesamtleistung | 75 W |
| AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
| Eingangsstrom | 1,45 A |
| Haltezeit | 16 ms |

| | |
|--|--|
| Energieschutzeigenschaften | Over voltage, Overload, Short circuit |
| Sonstige Funktionen | |
| Spannungstoleranz | 1 % |
| Ausgang Spannung (Note) | 24V |
| Design | |
| Produktfarbe | Blue, Silver |
| Anzahl Lüfter | 0 Lüfter |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 32 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Höhe | 125,2 mm |
| Gewicht | 430 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 53 mm |
| Verpackungstiefe | 132 mm |
| Verpackungshöhe | 147 mm |
| Paketgewicht | 700 g |
| Verpackungsart | Box |
| Logistikdaten | |
| Anzahl Kartons pro Palette | 20 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 282 mm |
| Länge des Versandkartons | 313 mm |
| Höhe des Versandkartons | 393 mm |
| Gewicht Versandkarton | 19,6 kg |
| Warentarifnummer (HS) | 8504403090 |
| Ursprungsland | China |
| Leistungen | |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 486200 h |
| Safety regulation & standards | |
| Sicherheit | EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2) |